

Bernardo DMT 25 Tischbohrmaschinen [B01-1183]

Statt: € ~~1.596,-~~**€ 1.436,-**inkl. MwSt.
- 10 %

Die Bohrmaschine DMT 25 besticht durch ihre robuste Bauweise und ist für den Dauereinsatz bestens geeignet.

Technische Daten:

Bohrleistung max.:	25 mm
Bohrfutter:	1 - 16 mm / B 18
Morsekonus:	MK 3
Spindeldrehzahl:	240 - 1820 U/min
Ausladung:	180 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:	360 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:	600 mm
Pinolenhub:	95 mm
Säulendurchmesser:	85 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:	310 x 280 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:	250 x 250 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:	1,1 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:	1,6 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	400 x 660 x 1060 mm
Gewicht ca.:	105 kg

Beschreibung:

- Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
- Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
- Keilriemenantrieb mit gewuchteten Antriebsscheiben für ruhigen Lauf
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für exaktes Zustellen der Pinole
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit $\leq 0,02$ mm in der Pinole gemessen

- Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb
- Robuste Bohrmaschinen für den industriellen Einsatz

Lieferumfang:

- Bohrfutterdorn MK 3 / B 18
- Zahnkranzbohrfutter 1 - 16 mm / B 18
- Separater-Not-Halt-Taster
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B24-1058 Konusaustreiber halbautomatisch MK 1 - MK 3

B41-1010 Spiralbohrer-Set 25-tlg.

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B28-2010 Bohrmaschinenschraubstock BMH 100

B24-1022 Reduzierhülse MK 3 / 2

B24-1083 Schnellspann-Bohrfutter 3 - 16 mm / B 18

B24-1096 Gewindeschneidapparat Super M5 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B28-2016 Bohrmaschinenschraubstock BMI 125

B24-1083 Schnellspann-Bohrfutter 3 - 16 mm / B 18

weitere Produktbilder:

