MASCHINEN

Bernardo GB 40 N mit Winkeltisch Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1292XL]

Statt: € 7.020,-

€ 6.899,-



Die Getriebe-Säulenbohrmaschine ist durch ihre robuste Ausführung und großer Leistungsfähigkeit sowohl für Reparaturbetriebe als auch für die industrielle Fertigung verwendbar. Der serienmäßige Winkeltisch bietet zusätzlich vielseitige Aufspannmöglichkeiten, wodurch sich der Einsatzbereich der Maschine erweitert.

40 mm

400 x 410 mm

www.sindhuber.at

Technische Daten: Bohrleistung in Stahl:

19.12.2025

Bohrleistung in Guss: 45 mm Gewindeschneiden max.: M24 Bohrfutter: 1 - 13 mm / B 16 Morsekonus: MK 4 Spindeldrehzahl: (12) 75 - 2020 U/min Vorschubbereich: 0,12 / 0,24 / 0,40 mm/U 340 mm Ausladung: Bohrtisch schwenkbar: -45° bis +45°

Abstand Spindel / Tisch max.: 580 mm Abstand Spindel / Bodenplatte: 1200 mm Pinolenhub: 195 mm

Säulendurchmesser: 140 mm

Tischgröße / T-Nutengröße: 500 x 540 mm / 18 mm

Vertikale Aufspannfläche / T-Nutengröße: 500 x 240 mm / 18 mm

Arbeitsfläche Bodenplatte: 1,5 kW / 400 V

Seite 1/4

SINDHUBER

MASCHINEN

Motor-Abgabeleistung S¹ 100%:

SINDHUBER

MASCHINEN

Motor-Aufnahmeleistung S₆ 40%: 2,2 kW / 400 V

Maschinenabmessung (B x T x H): 570 x 850 x 2230 mm

Gewicht ca.: 490 kg

Beschreibung:

Hohe Laufruhe durch gehärtete und geschliffene Zahnräder
Garantierte Rundlaufgenauigkeit ? 0,02 mm, in der Pinole gemessen
Großer Drehzahlbereich von 75 - 2020 U/min (12 Stufen) für optimales Arbeiten
Kühlmittelanlage und Beleuchtung serienmäßig
Rechts- und Linkslauf der Pinole zum Gewindeschneiden

- 3 automatische Bohrvorschübe über Elektromagnetkupplung schaltbar
- Tisch in der Waagrechten um die Säule drehbar, schwenkbar um 45° rechts und links
 Geschliffene Grundplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von besonders hohen Werkstücken

Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 13 mm / B 16
 Bohrfutterdorn MK 4 / B 16
 Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1
- Kühlmitteleinrichtung
- Gewindeschneideinrichtung
 Elektromagnetischer Spindelvorschub
 Automatischer Werkzeugauswerfer
 Erstbefüllung mit Shell Tellus 46
 LED-Maschinenleuchte

- · Höhenverstellbare Schutzabdeckung

Lieferbares Sonderzubehör:

B28-1020 Maschinenschraubstock MS 160

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B53-2000 Maschinenschuh MS 80

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1009 Bohrfutterdorn MK 4 - B 18

B24-1083 Schnellspann-Bohrfutter 3 - 16 mm / B 18

B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 - M12

B24-1093 Gewindeschneidapparat MK 4 / M12 - M24

B28-1003 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 18 mm, M 16

B28-2019 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 140

B24-1091 Gewindeschneidapparat MK 4 / M3 - M12

weitere Produktbilder:













