MASCHINEN

Bernardo Profi 300 V Leitspindeldrehmaschinen [BZ-03-1035]

Statt: € 1.368.-

- 27 %



Die präzise Tischdrehmaschine Profi 300 V ist unser Topmodell im Bereich Drehen bis 300 mm Spitzenweite. Durch die stufenlose Einstellung der Drehzahl findet diese Maschine Ihren Einsatzbereich beim anspruchsvollen Feinmechaniker und Modellbauer.

Technische Daten:

Spitzenweite: 300 mm Spitzenhöhe: 90 mm Umlaufdurchmesser über Bett: 180 mm Spindelbohrung: 20 mm Aufnahme in der Spindelbohrung: MK3 Drehzahlbereich, stufenlos: 50 - 1250 / 100 - 2500 U/min Bereich Längsvorschübe: 0,083 - 0,159 mm/U Metrische Gewinde: 0,3 - 3 mm Zollgewinde: 10 - 44 Gg/1" Pinolenweg: 60 mm Pinolenaufnahme: MK 2 Motor-Abgabeleistung S1 100%: 0,50 kW / 230 V Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: 0,70 kW / 230 V

* ohne Untergestell

Beschreibung:

Gewicht ca.:

Maschinenabmessung (B x T x H):

30.11.2025 Seite 1/2 www.sindhuber.at

740 x 390 x 370 mm

60 kg

Stufenlose Einstellung der Drehzahl
 Schalt- und Bedienelemente übersichtlich angeordnet

MASCHINEN

- Prismenbett induktiv gehärtet und geschliffen
 Hohe Rundlaufgenauigkeit der Spindelnase (? 0,009) aufgrund Präzisionskugellager
 3 frei wählbare Längsvorschübe
 Reitstock kann zum Kegeldrehen verschoben werden
 Führungen über Keilleisten nachstellbar
 Serienmäßig mit Wechselräder zum Gewindeschneiden

Lieferumfang:

- 3-Backenfutter DK11-100 mm Vierfachstahlhalter 2 Zentrierspitzen

- Wechselräder
- Futterschutz
- Spänerückwand
- SpänewanneDigitale DrehzahlanzeigeBedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B22-1040 Mitlaufende Körnerspitze SMA - MK 2

B22-1050 Mitlaufender Zentrierkegel MK 2 / 60 mm

B44-2020 Drehmeißelsatz mit HM-Wendeplatten 10 mm

B03-1570 Feststehende Lünette Profi 300 V

B03-1575 Mitlaufende Lünette Profi 300 V

B56-1050 Modell D1

B44-3082 Drehmeißelsatz TiN-beschichtet, 10 mm, Satz B

B21-5001 Planscheibe K72 - 100

B23-1055B Schnellwechsel-Stahlhalter Modell Bernardo Gr. 10

B23-1058B Wechselhalter mit geradem Einsatz für Gr. 10

B44-3082 Drehmeißelsatz TiN-beschichtet, 10 mm, Satz B

weitere Produktbilder:









