MASCHINEN

Bernardo TK 250 F - 230 V Tischkreissägen [BZ-09-1070]

Statt: € 2.028,-

€ 1.946,-

inkl. MwSt.



Die leistungsstarke Tischkreissäge TK 250 F ist serienmäßig mit einem Schiebeschlitten inklusive Besäumrahmen und einer Zugkreissägeeinrichtung ausgestattet. Durch die umfangreiche Grundausstattung und den flexiblen Einsatzmöglichkeiten wird dem professionellen Anwender ein optimales Preis-Leistungsverhältnis geboten.

Technische Daten:

recnnische Daten:		
Te	echnische Daten	
Tis	schabmessung:	800 x 520 mm
So	chiebeschlitten:	410 x 710 mm
Ве	esäumlänge:	1230 mm
M	ax. Sägeblattdurchmesser:	254 x 30 mm
M	ax. Schnitthöhe 90° / 45°:	82 / 54 mm
Zι	uglänge des Sägeblattes:	225 mm
So	chnittbreite am Parallelanschlag:	730 mm
Ti	schhöhe:	900 mm
Ti	schverbreiterung:	800 x 320 mm
Αι	uslegertisch:	600 x 410 mm
Dr	rehzahl Hauptsägeblatt:	4000 U/min
Ak	osauganschluss Ø:	100 mm
M	otor-Abgabeleistung S1 100%:	1,5 kW (2,0 PS)
M	otor-Aufnahmeleistung S6 40%:	2,1 kW (2,85 PS)
Sp	pannung:	230 V
M	aschinenabmessung (B x T x H):	2020 x 2300 x 1200 mm
Ge	ewicht ca.:	175 kg

MASCHINEN

Beschreibung:

- Serienmäßig mit bedienerfreundlichem Schiebeschlitten mit einer Auflagefläche von 410 x 710 mm
 Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2000 mm) am Auslegertisch vorne und hinten montierbar, stufenlos schwenkbar von 90° 45°
 Der Gehrungsanschlag kann rechts oder links vom Sägeblatt geführt werden und ist für Winkelschnitte bis 45° einsetzbar
 Die Verstellung des Sägeaggregats erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
 Massiver Graugusstisch mit T-Nutführungen rechts und links vom Sägeblatt
 Inklusive rechter Tischverbreiterung zum besseren Aufl egen von großen Platten
 Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, von 90° bis 45° schwenkbar
 Großdimensionierter Auslegertisch für vereinfachtes Handling bei größeren Platten

Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z36
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss Verbindungsschlauch mit Y-Stück
- Gehrungsängschlag mit Exzenterspanner
- Tischverbreiterung rechts Ausziehbarer Teleskopanschlag Auslegertisch
- Zugkreissägeeinrichtung
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B56-1070 UF 300

B12-2043 DC 230 E - 230 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B31-1044 Digitaler Winkelmesser

weitere Produktbilder:











