MASCHINEN

Bernardo TS 1300 Schwenkspindel-Fräsmaschinen [B09-1312]

€ 11.667,00



Die kompakte Schwenkspindel-Fräsmaschine TS 1300 zeichnet sich durch die nach hinten schwenkbare Frässpindel aus, dadurch ergeben sich erhebliche Vorteile wie z.B. der optimale Einsatz eines Vorschubapparates und ein Maximum an Sicherheit für den Anwender.

Technische Daten:

Tischabmessung:	1310 x 970 mm
Arbeitshöhe:	915 mm
Spindeldurchmesser:	30 mm
Schwenkbare Spindel:	+10° bis -45°
Höhenverstellung der Spindel:	180 mm
Aufspannlänge:	120 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:	
- beim Profilieren	260 mm
- beim Zapfenschneiden	360 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:	310 mm
Frästischöffnung:	320 mm
Spindeldrehzahl:	1500 / 3500 / 5500 / 7500 / 9000 U/min
Absauganschluss Ø:	125 / 100 mm
Motorleistung:	5,5 kW (7,5 PS) – 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):	1310 x 1230 x 1500 mm
Gewicht ca.:	530 kg
Doodhraibung.	

Beschreibung:

- Serienmäßig mit Rechts- / Linkslauf und elektrischer Spindelbremse ausgestattet
 Verwindungssteifer, stark verrippter Arbeitstisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen für höchste Präzision
 Handrad mit analoger Gradanzeige für Frässpindelschwenkung (Standard)
 Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, beidseitig am Frästisch befestigt
 Die Einstellung des Fräsanschlages erfolgt über ein Handrad, die Ablesung erfolgt mittels digitaler Anzeige auf 1/10 genau
 Durchzugsstarker Antriebsmotor mit automatischem Stern-Dreieck-Anlauf
 Einfacher Riemenwechsel zur Geschwindigkeitswahl über großzügige Öffnung an der Maschinenfront
 Digitale Anzeige zum bequemen Ablesen des Frässpindelhubes auf 1/10 genau

MASCHINEN

• Frässpindel mit Präzisionslager im oberen Bereich gelagert, dadurch erhöht sich die Lebensdauer bzw. wird die Lagerbelastung gering gehalten

Lieferumfang:

- Fräserschutzhaube FA-02Schutz- und Andrückvorrichtung
- Gehrungsanschlag mit Niederhalter
 Wechselspindel 30 mm
 Rechts- / Linkslauf
 LED-Drehzahlanzeige
 Analoge Gradanzeige
 Digitale Spindelhubanzeige
 Elektrische Spindelhubanzeige

- Elektrische Spindelbremse
- Automatischer Stern-Dreieck-Anlauf
 Anschluss für Vorschubapparat

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2066 DC 500 E - 400 V

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1078 Spiral-Absaugschlauch diam. 120 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B09-1326 Wechselspindel diam. 30 mm, I = 140 mm

B09-1327 Wechselspindel diam. 35 mm, I = 140 mm

B09-1328 Wechselspindel diam. 40 mm, I = 160 mm

B09-1331 Spannzangen-Set für TS 900 / 1000 / T(S) 1300

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

weitere Produktbilder:













