

Bernardo RD 820 x 32 Radial- und Schnellradialbohrmaschinen [B01-1324XL]

Statt: € 9.300,-

€ 8.999,-inkl. MwSt.
- 3 %

Die Radialbohrmaschine RD 820 x 32 ist eine übersichtlich aufgebaute Maschine mit hoher Leistung und einfacher Bedienung, mit der selbst schwierigste Bearbeitungsaufgaben wie Bohren, Senken, Reiben und Gewindeschneiden durchgeführt werden können.

Technische Daten:

Bohrleistung max.:	32 mm
Gewindeschneiden max.:	M 24
Ausladung min./max.:	310 - 820 mm
Vertikalbewegung des Auslegers:	500 mm
Verfahrtsweg Bohrkopf (horizontal):	510 mm
Pinolenhub:	250 mm
Spindeldrehzahl:	(6) 75 - 1220 U/min
Spindelaufnahme:	MK 4
Vorschubbereich:	0,1 / 0,16 / 0,25 mm/U
Abstand Spindel - Würfeltisch:	16 - 515 mm
Abstand Spindel - Grundplatte:	370 - 870 mm
Würfeltisch (L x B x H):	400 x 400 x 350 mm
Aufspannfläche Grundplatte:	825 x 690 mm
Säulendurchmesser:	200 mm
Hubmotor:	0,75 kW
Motorleistung:	1,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):	1470 x 750 x 2100 mm
Gewicht ca.:	1200 kg

Beschreibung:

- Gute Gleitfähigkeit des Auslegers durch geschliffene Oberfläche der Außensäule
- Mechanische Arretierung der Schwenkbewegung des Auslegers und der Spindelstockverschiebung
- Leichte Einstellbarkeit auf das festliegende Werkstück
- Einfache, zentrale Bedienung an der Vorderseite der Maschine
- Elektrische Höhenverstellung des Schwenkarmes
- Optimale Schnittgeschwindigkeit durch großen Drehzahlbereich
- Gewindeschneiden über Spindelumkehr
- Ruhiger Lauf durch stabile Bauweise

Lieferumfang:

- Würfeltisch
- Kühlmitteleinrichtung
- LED-Maschineneleuchte
- Hubmotor
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Bedienungsschlüssel

Lieferbares Sonderzubehör:

B28-1020 Maschinenschraubstock MS 160

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B24-1024 Reduzierhülse MK 4 / 2

B24-1025 Reduzierhülse MK 4 / 3

B24-1073 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4 / 1 - 16 mm

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder: