MASCHINEN

Bernardo RD 1300 Vario Radial- und Schnellradialbohrmaschinen [B01-1326XL]

Statt: € 23.760.-

€ 22.499,-

inkl. MwSt. - 5 %



Die kompakte Radialbohrmaschine RD 1300 Vario ist für Bohr-, Senk- und Reibarbeiten von großen Werkstücken ideal geeignet. Durch die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten ist diese Maschine optimal für mechanische Werkstätten, Reparaturbetriebe, Maschinenbau.

Technische Daten:

Bohrleistung max.: 40 mm

Gewindeschneiden max.: M30

Ausladung min./max.: 295 – 1300 mm

Vertikalbewegung des Auslegers: 610 mm

Verfahrweg Bohrkopf (horizontal): 1005 mm

Pinolenhub: 275 mm

Spindelaufnahme: MK 4

Spindeldrehzahl, 2 Stufen: 54 – 340 / 340 – 2150 U/min

Vorschubbereich: 0,10 – 0,63 mm/U

Abstand Spindel / Würfeltisch: 130 – 740 mm

Abstand Spindel / Grundplatte: 485 – 1195 mm

Aufspannfläche Grundplatte: 1320 x 850 mm

Würfeltisch (L x B x H): 635 x 455 x 455 mm

Motorleistung: 2,2 kW

Maschinenabmessung (B x T x H): 2100 x 900 x 2600 mm

Gewicht ca.: 2650 kg

Beschreibung:

• Auslegerarm mit mechanischer Klemmung und Bohrkopf mit manueller Klemmung

SINDHUBER

MASCHINEN

- Schalt- und Bedienelemente übersichtlich an der Vorderseite der Maschine
 Verwindungssteife und geschliffene Stahlsäule für vibrationsfreies Arbeiten
 Großdimensionierte Pinole gewährleistet höchstmögliche Stabilität
 Drehrichtungsänderung bzw. Ein- und Auskuppeln der Spindel erfolgt mittels Pilotschalter an der Unterseite des Bohrkopfes
 Serienmäßig mit stufenloser Drehzahlregelung, die eingestellte Drehzahl wird über eine Digitalanzeige abgelesen
 Hohe Spindelrundlaufgenauigkeit durch Präzisionslager
 Hönenverstellung des Auslegerarmes mittels Hubmotor
 Gehärtete und geschliffene Zahnräder, im Ölbad laufend
 Führungshahpen am Ausleger gehärtet und geschliffen

- Führungsbahnen am Ausleger gehärtet und geschliffen

Lieferumfang:

- Würfeltisch
- Schnellspann-Bohrfutter 1 13 mm / B 16
 Reduzierhülsen MK 4/3, MK 4/2, MK 3/1
- Frequenzumrichter
- KühlmitteleinrichtungDigitale DrehzahlanzeigeHubmotor
- Erstbefüllung mit Shell Tellus 46LED-Maschinenleuchte
- · Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B28-1020 Maschinenschraubstock MS 160

B41-1055 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus Satz C

B24-1024 Reduzierhülse MK 4 / 2

B24-1025 Reduzierhülse MK 4/3

B28-2020 Industrie-Bohrmaschinenschraubstock BMS 200

B24-1073 Schnellspann-Bohrfutter mit Direktaufnahme MK 4 / 1 - 16 mm

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister