

Bernardo MSB 560 H Halbautomatische Metallbandsägen [B04-1401XL]

€ 24.472,00



Die Serie dieser halbautomatischen Bandsägen deckt einen großen Schnittbereich ab, dadurch steht für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten die richtige Maschine zur Verfügung. Die halbautomatische Funktionsweise ermöglicht ein schnelles und einfaches Bearbeiten der Werkstücke.

Technische Daten:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Schnittbereich rund 90°: | 560 mm |
| Schnittbereich vierkant 90°: | 560 x 560 mm |
| Schnittbereich flach 90°: | 750 x 560 mm |
| Schnittbereich rund 45°: | 410 mm |
| Schnittbereich vierkant 45°: | 410 x 410 mm |
| Schnittbereich flach 45°: | 410 x 560 mm |
| Arbeitshöhe: | 590 mm |
| Schnittgeschwindigkeit, stufenlos: | 20 - 100 m/min |
| Sägebandabmessung: | 6000 x 41 x 1,3 mm |
| Kühlmittelpumpe: | 120 W |
| Motorleistung: | 4,0 kW |
| Maschinenabmessung (B x T x H): | 3400 x 1100 x 1950 mm |
| Gewicht ca.: | 1700 kg |

Beschreibung:

- Automatisches Anheben des Sägerahmens nach Schnittende mit einstellbarer Hubhöhe
- Schwenkbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte von 90° bis 45°
- Erhöhte Stabilität durch präzisionsgeschliffene Linearführung für parallele Schnitte
- Automatische Bandbruchkontrolle stoppt die Maschine bei Sägebandriss
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zum optimalen Einstellen auf das Material
- Serienmäßig mit Zufuhrrollenbahn für lange Werkstücke
- Sägebandführung mit Kugellager und Hartmetallplättchen ausgestattet
- Optimale Kraftübertragung auf das Laufrad durch das robuste Getriebe
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägarm für präzise Schnittergebnisse

Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Manometer für Bandspannung
- Hydraulischer Schraubstock
- Kühlmitteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Bandbruchkontrolle
- Automatische Endabschaltung
- Zufuhrrollenbahn

Lieferbares Sonderzubehör:

B47-1300 Sägeband BiFlex 6000 x 41 x 1,3 mm - Vario 4/6 ZpZ

B04-1443 Drehplatte für MSB 360 H / 460 H / 560 H

B04-1456 Microsprühsystem für MSB-Serie

B04-1448 Hydraulische Bündelspanneinrichtung für MSB 460 H / 560 H

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder: