

Bernardo PT 200 Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1005]

Statt: € 414,-

€ 399,-

inkl. MwSt.
- 4 %



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 200 ermöglicht durch die kleine und kompakte Bauweise einen leichten Transport und ist daher die ideale Maschine für den Montageeinsatz.

Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 200 ermöglicht durch die kleine und kompakte Bauweise einen leichten Transport und ist daher die ideale Maschine für den Montageeinsatz.

Eigenschaften

- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Ein-Aus-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser
- Optimal für den Hobbybastler und Heimwerker
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
- Stabiler Abrichtanschlag, von 90° - 45° schwenkbar
- Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis

Technische Daten

Abrichthobel

| | |
|----------------------------|--------------|
| Abrichtbreite | 205 mm |
| Tischlänge | 740 mm |
| Hobelwellendrehzahl | 8500 U/min |
| Hobelmesser | 2 Stk. |
| Hobelwellendurchmesser | 50 mm |
| Abrichtanschlag | 540 x 100 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45° |
| Max. Spanabnahme | 2 mm |

Dickenhobel

| | |
|----------------------------|------------|
| Tischlänge | 255 mm |
| Hobelbreite | 200 mm |
| Dickendurchlass, min./max. | 8 - 120 mm |
| Max. Spanabnahme | 2 mm |
| Vorschubgeschwindigkeit | 7 m/min |

| | |
|---|------------------|
| Absauganschluss Ø | 60 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 1,25 kW (1,7 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₂ 40% | 1,75 kW (2,3 PS) |
| Spannung | 230 V |

Maschinenabmessung (L x B x H)
Gewicht ca.

790 x 460 x 480 mm
27 kg

Lieferumfang

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Absaughaube
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebestock

weitere Produktbilder:

