

## Bernardo PT 250 Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1007]

Statt: € 552,-

**€ 501,-**

inkl. MwSt.  
- 9 %



Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 250 ermöglicht durch die kleine und kompakte Bauweise einen leichten Transport und ist daher die ideale Maschine für den Montageeinsatz. Zusätzlich ist dieses Modell mit einem Untergestell ausgestattet.

Die Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 250 ermöglicht durch die kleine und kompakte Bauweise einen leichten Transport und ist daher die ideale Maschine für den Montageeinsatz. Zusätzlich ist dieses Modell mit einem Untergestell ausgestattet.

### Eigenschaften

- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Ein-Aus-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser
- Optimal für den Hobbybastler und Heimwerker
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
- Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
- Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
- Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
- Kleine und kompakte Bauweise für leichten Transport, ideal für den Montageeinsatz

### Technische Daten

#### Abrichthobel

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Abrichtbreite              | 255 mm       |
| Tischlänge                 | 925 mm       |
| Hobelwellendrehzahl        | 8500 U/min   |
| Hobelmesser                | 2 Stk.       |
| Hobelwellendurchmesser     | 50 mm        |
| Abrichtanschlag            | 620 x 125 mm |
| Abrichtanschlag schwenkbar | 90° bis 45°  |
| Max. Spanabnahme           | 2 mm         |

#### Dickenhobel

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tischlänge                 | 380 mm     |
| Hobelbreite                | 250 mm     |
| Dickendurchlass, min./max. | 5 - 120 mm |
| Max. Spanabnahme           | 2 mm       |
| Vorschubgeschwindigkeit    | 7 m/min    |

|   |                 |
|---|-----------------|
| Absauganschluss Ø                         | 75 mm           |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 1,5 kW (2,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>2</sub> 40% | 2,1 kW (2,8 PS) |
| Spannung                                  | 230 V           |

Maschinenabmessung (L x B x H)  
Gewicht ca.

970 x 460 x 990 mm  
29 kg

### Lieferumfang

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Absaughaube
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebstock
- Untergestell

### weitere Produktbilder:

