

Bernardo TH 330 Dickenhobelmaschinen [B08-1012]

Statt: € 420,-
€ 349,-
 inkl. MwSt.
 - 17 %



Die Dickenhobelmaschine TH 330 ist durch die kompakte Bauweise leicht zu transportieren und das ideale Arbeitsgerät für den Baustelleneinsatz. Durch das 4-fach geführte Hobelaggregat und der gummierten Ein- und Auszugswalze für sicheren Werkstückvorschub wird ein plangenaues Hobeln garantiert.

Die Dickenhobelmaschine TH 330 ist durch die kompakte Bauweise leicht zu transportieren und das ideale Arbeitsgerät für den Baustelleneinsatz. Durch das 4-fach geführte Hobelaggregat und der gummierten Ein- und Auszugswalze für sicheren Werkstückvorschub wird ein plangenaues Hobeln garantiert.

Eigenschaften

- Handrad und Skala zum Einstellen der gewünschten Spanabnahme
- Gummierte Ein- und Auszugswalze für sicheren Werkstückvorschub und bester Oberflächenqualität
- Platzsparende Konstruktion durch aufklappbare Tischverlängerungen
- Ideal geeignet zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten, Balken, ...
- Inklusive Spänehaube an der Rückseite der Maschine
- Leicht transportierbar durch seitlich angebrachte Griffe
- Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
- Plangenaues Hobeln durch 4-fach geführtes Hobelaggregat
- Werkstückvorschub erfolgt automatisch (8 m/min)

Technische Daten

| | |
|---|--------------------|
| Hobelbreite | 330 mm |
| Hobelhöhe min./max. | 5 - 150 mm |
| Dickentischgröße mit Verlängerung | 640 x 330 mm |
| Spanabnahme max. | 2,8 mm |
| Werkstücklänge min. | 140 mm |
| Hobelwellendurchmesser | 50 mm |
| Hobelmesser | 2 Stk. |
| Hobelwellendrehzahl | 9500 U/min |
| Vorschubgeschwindigkeit | 8 m/min |
| Absauganschluss Ø | 50 / 100 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 1,5 kW (2,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₂ 40% | 2,1 kW (2,8 PS) |
| Spannung | 230 V |
| Maschinenabmessung (L x B x H) | 550 x 650 x 490 mm |
| Gewicht ca. | 33 kg |

Lieferumfang

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Aufklappbare Tischverlängerung mit Rollen

weitere Produktbilder:

