# MASCHINEN

# Bernardo ZSM 560 - 230 V Zylinderschleifmaschinen [B11-4364]

Statt: € 1.428.

-6%



Die Zylinderschleifmaschine ZSM 560 ist für Schleifarbeiten bis 1120 mm Breite geeignet. Die Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden, wodurch optimale Schleifergebnisse erzielt werden. Anwendung finden diese Modelle vorwiegend beim ambitionierten Heimwerker.

### **Technische Daten:**

Max. Schleifbreite: 560 mm (1120 mm) 60 mm Min. Schleiflänge:

Werkstückdicke, min. / max.: 5 - 80 mm

500 x 580 mm Tischabmessung (L x B):

245 x 580 mm Beidseitige Tischverlängerung (L x B):

Arbeitshöhe: 695 mm

Schleifwalze: Ø 130 x 565 mm

Vorschub stufenlos: 0,5 - 3 m/min

Drehzahl: 1420 U/min

Absauganschluss Ø: 100 mm

Motorleistung: 1,5 kW (2,0 PS)

230 V Spannung:

Maschinenabmessung (B x T x H): 1100 x 1065 x 1170 mm

Gewicht ca.: 110 kg

#### Beschreibung:

- Variabel einstellbare Vorschubgeschwindigkeit des Förderbandes
  Geeignet für die Verwendung von handelsüblichem Schleifl einen
  Exakte Höheneinstellung der Schleifeinheit mittels Skala

# **MASCHINEN**

- Schleifeinheit wird mittels Handrad und Skala an die Werkstückdicke angepasst
  Serienmäßig mit Absaugstutzen, zum Anschluss einer Absauganlage für einen sauberen Arbeitsplatz
  Leistungsstarker Antriebsmotor für beste Schleifergebnisse
  Bei Nichtverwendung der seitlichen Abstützung kann man in zwei Schleifdurchgängen die Maschine bis zur doppelten Schleifbreite nutzen, z.B. für Rahmen, etc.

#### Lieferumfang:

- Schleifband K100Beidseitige VerlängerungstischeUntergestell mit Fahrwerk

#### Lieferbares Sonderzubehör:

B11-2175 Schleifbandreiniger

B12-2043 DC 230 E - 230 V

B11-2155 Schleifbandrolle 50 m - K 60

B11-2157 Schleifbandrolle 50 m - K 100

B11-2156 Schleifbandrolle 50 m - K 180

B11-2154 Schleifbandrolle 50 m - K 220

### weitere Produktbilder:













