

Bernardo URS 1500 N Universal-Rundschleifmaschinen [B05-1383XL]

~~45.360,00€~~
43.999,00€



Die Universal-Rundschleifmaschine URS 1500 N eignet sich zur Ausführung von Außenrundschleifarbeiten für Werkstücke bis 320 mm Durchmesser, durch die serienmäßige Innenschleifeinrichtung wird der Anwendungsbereich zusätzlich erweitert. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich im Maschinenbau, im Formen- und Werkzeugbau, aber auch bei der Kleinserienfertigung in der Produktion.

Technische Daten:

Spitzenweite	1500 mm
Spitzenhöhe	180 mm
Außenschleifmaße	8 - 320 mm
Max. Werkstückgewicht	150 kg
Innenschleifdurchmesser mit Lünette	35 - 100 mm
Innenschleifdurchmesser ohne Lünette	30 - 100 mm
Innenschleiftiefe max.	125 mm
Tischschwenkbereich max.	+3° bis -6°
Tischlängsbewegung max.	1500 mm
Tischvorschub	0,1 - 4 m/min
Man. Tischverfahrweg/Handradumdrehung	6 mm/U
Eilgang, hydraulisch	50 mm/min.

Spindelstock

Spindeldrehzahl, stufenlos	25 - 220 U/min
Spindelkonus	MK 4

MASCHINEN

Schwenkbereich Arbeitsspindel +90°

Schleifspindelstock

Schleifscheibengröße 400 x 50 x 203 mm

Schleifspindeldrehzahl 1670 U/min

Innenschleifspindeldrehzahl 10000 U/min

Schwenkbereich Schleifspindelstock +/-30°

Verfahrweg des Schleifkopfes 180 mm

Skalenteilung 0,0025 mm

Reitstock

Pinolenaufnahme MK 4

Pinolenweg 30 mm

Motorleistung

Schleifspindel 5,5 kW

Arbeitsspindel 1,5 kW

Innenschleifspindel 1,1 kW

Maschinenabmessung (B x T x H) 4700 x 1900 x 1500 mm

Gewicht 4300 kg

Beschreibung:

- Der Ölfilm zwischen Lager und Spindel reduziert die Vibrationen auf ein Minimum, dadurch wird eine hohe Oberflächengüte und Präzision erreicht
- Der großzügig dimensionierte Tisch kann zum Konischschleifen in zwei Richtungen geschwenkt werden und mittels einer Skala auf die gewünschte Position eingerichtet werden
- Präzise ausgerichteter Spindelkopf und stabiler Schleifspindelstock zur Erzielung von bestmöglichen Bearbeitungsergebnissen bei den verschiedensten Schleifvorgängen
- Durch die starken Verrippungen und großzügig dimensionierten Wandungen ist das Maschinenuntergestell relativ unempfindlich gegenüber Temperaturschwankungen und Verformung
- Doppelseitig gelagerte Schleifspindel mit dreisegmentierten, nachstellbaren Flächengleitlagern
- Die Hauptspindel ist hydrodynamisch gelagert, d.h. durch den Ölfilm entsteht kein Kontakt zwischen Lager und Spindel
- Tischlängsbewegung wahlweise manuell über Handrad oder automatisch über Hydraulikvorschub
- Stufenlos einstellbare Vorschübe mit wahlweise vorwählbarer Haltezeit am Ende jeder Tischbewegung
- Die Schleifspindelstockrückstellung erfolgt wahlweise hydraulisch oder mittels Handrad
- Präzisionsgeschliffene und handgeschabte Führungsbahnen in der x- und y-Achse
- Tischlängsführung und Schleifspindelstockquerführung, je eine V- und Flachführung

Lieferumfang:

- 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
- Schleifscheibe
- Schleifscheibenflansch
- 3-Backenfutter diam. 200 mm
- 2 Stk. offene Lünetten
- Geschlossene Lünette
- Innenschleifeinrichtung
- LED-Maschinenleuchte
- Auswuchtstand
- Auswuchtdorn
- Frequenzumrichter
- 2 Zentrierspitzen
- Messplatte
- Kühlmittleinrichtung


MASCHINEN

- Spritzschutz vorne und hinten
- Schleifscheibenabrichter
- Werkstückmitnehmer
- Bedienwerkzeug

weitere Produktbilder:



0/5/05-1383xl_2_1.jpg



Zum Stabilisieren von langen Werkstücken
serienmäßig mit einer geschlossenen bzw. 2
offenen Lünetten ausgestattet.



Serienmäßig mit abklappbarer
Innenschleifeinrichtung