

Bernardo FT 302 N Absauganlagen [B12-2152]

~~888,00€~~
799,00€



Die Absauganlage FT 302 N besticht durch die enorme Saugleistung, hohe Wirtschaftlichkeit und dem günstigen Preis-Leistungsverhältnis. Durch die Möglichkeit vier Maschinen gleichzeitig anzuschließen ist dieses Modell auch für kleinere Werkstätten geeignet.

Technische Daten:

Luftleistung	4200 m ³ /h
Filterfläche	4,8 m ²
Max. Unterdruck	1800 Pa
Absauganschluss Ø	4 x 100 mm
Spänesackinhalt	2 x 175 l
Leerlaufdrehzahl	2950 U/min
Schalldruck	87 dB
Motor-Abgabeleistung S1 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	3,8 KW (5,1 PS)
Spannung	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H)	1700 x 600 x 2400 mm
Gewicht ca.	69 kg

Beschreibung:

- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
- Gleichzeitiger Anschluss von vier Maschinen möglich
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel durch Spanngurt
- Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk

MASCHINEN

Lieferumfang:

- Filtersack
- Spänesack
- Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1077 PU-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1069 PVC-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (4 m)

B12-1070 PVC-Spiralabsaug Schlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-0993 Filtersack für FT 302 N

B12-1129 Spanngurt für FT 302 N

weitere Produktbilder:



1/2/12-2152_3.jpg



Der serienmäßige Adapter bietet vier Anschlüsse diam. 100 mm



Reduzierter Staubgehalt in der Luft durch speziell gewebte Filtersäcke



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Die Absauganlage sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!



Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).