

Holzmann H-ED1080ADIG_400V Metalldrehbank [H-ED1080ADIG_400V]

7.999,00€

7.120,00€



0

- ideal geeignet für den Einsatz im Werkzeugbau, Fertigung und Ausbildungsstätten
- serienmäßig übergroße Spindelbohrung mit Ø 52mm ermöglicht Bearbeitung
- großer Wellendurchmesser
- Fußbremse - für maximale Sicherheit und minimale Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp
- induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungsbahn
- herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken mit Durchmessern bis Ø 520 mm
- höchste Laufruhe dank präzise verarbeiteter Getriebekomponenten sowie vibrationshemmendem Gussmaschinenbett

Technische Daten

Drehmaschinen

Spitzenweite	1080 mm
Spitzenhöhe	200 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett	400 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten	250 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke	520 mm
Drehspindeldrehzahl	65-1810 min-1
Spindelbohrung	52 mm
Spindelaufnahme	MK/MT6
Reitstockkonus	MK/MT4
Längsvorschub	0,0527-1,2912 mm
Quervorschub	0,011-0,276 mm
Verfahrweg Längsschlitten	1080 mm
Verfahrweg Querschlitten	1250 mm
Verfahrweg Oberschlitten	210 mm
Pinolenweg	115 mm
Gewinde Metrisch in	0,4-7 mm
Gewinde Zoll	4-60 TPI
max. Werkzeugaufnahme	20x20 mm

Motordaten

Motorleistung S1	2,2 kW W
Spannung	400V / 3 / 50Hz

Gewicht

Bruttogewicht	750 kg
Nettogewicht	630 kg

Versandmaße

Breite	760 mm
Länge	1.940 mm
Höhe	1.545 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

H-9TLG16 - Drehmeissel SET 9tlg./16mm
H-SWH20 - Schnellwechselsalter 20mm
H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4
H-SSBF1616 - Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B16
H-DMK416 - Aufnahmedorn MK4/B16
H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit
H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4
H-SWHB - System Multifix Größe B
H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal

weitere Produktbilder:

