

Bernardo PKS 250 P - 230 V Tischkreissägen [B09-1062]

1.500,00€

1.399,00€

Die Präzisionskreissäge PKS 250 P überzeugt durch zahlreiche technische Innovationen, wie z.B.: Formatschiebetisch 1300 mm, Längsanschlag mit Feineinstellung, Sägeblattschwenkung an der Vorderseite usw., welche bei Maschinen dieser Größe unüblich sind. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim Bastler, Heimwerker sowie in kleineren Betrieben.

Technische Daten:

Tischabmessung	670 x 310 mm
Formattisch	1300 x 250 mm
Besäumlänge	1020 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	254 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	80 / 65 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	670 mm
Tischhöhe	870 mm
Tischverbreiterung	670 x 400 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4750 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1300 x 1180 x 1100 mm
Gewicht ca.	108 kg

Beschreibung:

- Massiver Graugusstisch mit T-Nutenführung für den Gehrungsanschlag
- Sägeblatt mittels Handrad von 90° bis 45° schwenkbar
- Längsanschlag kann zum Sägen von schmalen und dünnen Werkstücken um 90° gedreht werden
- Serienmäßige Tischverbreiterung erleichtert das Schneiden von großen Platten
- Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten mit Prismenführung
- Aluminium-Längsanschlag mit Feineinstellung und präziser Rundstangenführung (30 mm)
- Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
- Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 80 mm Schnitthöhe
- Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenaue bearbeitet und geschliffen
- Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskonstruktion

Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z24
- Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
- Gehrungsanschlag mit Anschlagsschiene 265 mm
- Gehrungsanschlag
- Besäumschuh
- Formattisch 1300 mm
- Tischverbreiterung
- Schiebestock
- Maschinenunterbau
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

MASCHINEN

B12-2045 DC 300 - 400 V

B56-1070 UF 300

B12-2043 DC 230 E - 230 V

B17-1651 3-tlg. Sägeblattset 250 mm, im Alukoffer

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

weitere Produktbilder:

0/9/09-1062_2.jpg



Die Höhenverstellung bzw. Schwenkung des Sägeaggregates erfolgt mittels ergonomisch angebrachten Handrädern.



Präzise Führung des Aluminium-Parallelanschlages mittels 30 mm Rundstange.



Die T-Nut im Formattisch ermöglicht das Befestigen des Gehrungsanschlages bzw. des Besäumschuhs.



Der Sägeblattschutz mit integriertem Absaugstutzen ist am Spaltkeil befestigt.