

## Bernardo GB 28 T Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen [B01-1246]

~~2.496,00€~~

**2.299,00€**



Untergestell optional erhältlich

Die Getriebe-Tischbohrmaschine GB 28 T bietet hervorragende Leistung und hohe Genauigkeit zu einem äußerst günstigen Preis. Durch die kompakte Bauweise ist dieses Modell für den allgemeinen Werkstatteinsatz bestens geeignet.

### Technische Daten:

Bohrleistung max.	28 mm
Gewindeschneiden max.	M12
Bohrfutter	1 – 13 MM / B16
Morsekonus	MK 3
Spindeldrehzahl	(12) 75 – 3200 U/min
Ausladung	250 mm
Abstand Spindel / Tisch max.	355 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte	620 mm
Pinolenhub	140 mm
Säulendurchmesser	100 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte	335 x 335 mm
Tischgröße / T-Nutengröße	375 x 375 mm / 14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	0,85 kW / 1,1 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	1,1 kW / 1,5 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H)*	375 x 620 x 1430 mm

## MASCHINEN

Gewicht ca. 200 kg

\* ohne Untergestell

### Beschreibung:

- Einstellbarer Bohrtiefenschlag mit Skala
- Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Rechts-Links-laufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit  $\pm 0,02$  mm, in der Pinole gemessen
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°

### Lieferumfang:

- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- Rechts-Links-laufeinrichtung
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
- LED-Maschinenleuchte

### Lieferbares Sonderzubehör:

B41-1025 Spiralbohrer-Set, 170-tlg.

B41-1051 Spiralbohrer HSS mit Morsekonus, TiN-besch., Satz B

B28-2017 Bohrmaschinenschraubstock BMI 150

B24-1082 Schnellspann-Bohrfutter 1 - 16 mm / B 16

B24-1090 Gewindeschneidapparat MK 3 / M3 - M12

B28-1001 Spannwerkzeugsortiment 58-tlg., 14 mm, M 12

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

### weitere Produktbilder:



Untergestell optional erhältlich



0/1/01-1246\_2\_1.jpg



Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlänge

**MASCHINEN**

