# Bernardo MD 6050 VD Magnet-Kernbohrmaschinen [B01-1384]

~~895,20€~~
**839,00€**

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Kernbohrer max. Ø | 60 mm |
| Kernbohrer max. Bohrtiefe | 50 mm |
| Spiralbohrer max. Ø | 23 mm |
| Verfahrweg Bohrkopf max. | 180 mm |
| Leerlaufdrehzahl, stufenlos | 100 - 440 U/min |
| Spindelaufnahme | MK 2 |
| Aufnahme Weldonschaft | 19 mm |
| Abstand Spindel / Bodenplatte max. | 220 mm |
| Abstand Weldonaufnahme / Bodenplatte max. | 125 mm |
| Magnethaltekraft | 16000 N |
| Abmessung Magnetfuß (L x B x H) | 202 x 105 x 45 mm |
| Motorleistung | 1890 W |

| | |
|---|---|
| Spannung | 230 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 200 x 320 x 500 mm |
| Gewicht ca. | 17 kg |

**Beschreibung:**

- Variable Drehzahleinstellung für ein optimales Anpassen der Schnittgeschwindigkeit beim Kernbohren, Gewindeschneiden, Senken und Reiben
- Serienmäßig mit Dosenlibelle zum perfekten Ausrichten
- Serienmäßig mit MK 2-Konus zur Aufnahme diverser Werkzeuge (Spiralbohrer, Senker, Reibahlen, Gewindeschneidfutter, Lochsäge, ...)
- Automatische Innenschmierung, das Kühlmittel wird direkt an die Spitze des Kernbohrers geleitet
- Leistungsstarker Elektromagnet gewährleistet höchste Magnethaltekraft
- Ideal für den Stahlbau, Fahrzeugbau, Maschinenbau, usw.

**Lieferumfang:**

- Kunststoffbox
- Kühlmittelbehälter
- Dosenlibelle
- Werkzeughalter mit automatischer Innenkühlung MK 2 / Weldonschaft 19 mm
- Sicherheitsgurt
- Betriebsanleitung
- Bedienwerkzeug

## weitere Produktbilder:

0/1/01-1384_2.jpg

Exaktes Ausrichten der Maschine am Werkstück durch die serienmäßige Dosenlibelle.