

Bernardo ADM 260 S / 230 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen mit Spiralhobelwelle [B08-1036]

~~1.512,00€~~**1.466,00€**

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die Spiralmesser-Hobelwelle für eine verminderte Lärmbelastung und optimale Hobelergebnisse ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1080 mm
Tischhöhe	990 mm
Hobelwellendrehzahl	3750 U/min
HM-Wendeplatten	24 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	700 x 145 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	5 mm

Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	250 mm
Dickendurchlass, min./max.	5 - 190 mm

MASCHINEN

Max. Spanabnahme	1,8 mm
Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	2,8 kW (3,8 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1100 x 750 x 1180 mm
Gewicht ca.	160 kg

Beschreibung:

- Verminderung der Lärmbelastung (ca. 50%) durch serienmäßige Spiralmesser-Hobelwelle und bis zu 20-fache Schneidenstandzeit (ergibt sich durch vierfach verwendbare HM-Wendeplatten)
- Vorteil der HM-Wendeplatten: Bei Beschädigung können einzelne Messer getauscht oder gedreht werden
- Die Hartmetallschneiden sorgen für ausrissfreie Hobelergebnisse und optimale Oberflächen bei jeder Holzart
- Aufklappbare Abrichtische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beide Abrichtische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Beste Hobelergebnisse durch windungsfreie Abrichtische aus Grauguss

Lieferumfang:

- Spiralmesser-Hobelwelle mit 24 Stk. HM-Wendeplatten
- Ersatz-HM-Wendeplatten (5 Stk.)
- Schalter-Stecker-Kombination
- Schiebestock


weitere Produktbilder:



Die optionale Langlochbohrereinrichtung ist ideal für Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen, ...



0/8/08-1036_2.jpg



Die hochklappbaren Abrichtische ermöglichen beim Dickenhobeln ein optimales und sicheres Arbeiten, auch bei kurzen Werkstücken.



Das optional erhältliche Universalfahrwerk ermöglicht einen leichten Standortwechsel.



Der massive, bis 45° schrägstellbare Abrichtanschlag mit Prismenführung ist leicht verstellbar.



Die dynamisch ausgewuchtete Spiralmesser-Hobelwelle garantiert durch den

MASCHINEN

vibrationsfreien und ruhigen Lauf beste
Hobelergebnisse.



Stabiler Dickentisch aus Grauguss mit mittiger
Zentralführung und Klemmung, zum Hobeln
von Werkstücken bis 190 mm Höhe.