# Bernardo DC 400 - 400 V Absauganlagen [B12-2060]

~~492,00€~~
**468,00€**



Das Absauggerät DC 400 ist durch das um 50% größere Spänesackvolumen (vgl. DC 300) bedienerfreundlicher, weil ein häufi ger Spänesackwechsel entfällt. Dieses Modell bietet dem ambitionierten Heimwerker, der seine Werkstatt sauber halten will, ein optimales Preis-Leistungsverhältnis.

**Technische Daten:**

| | |
|---|---|
| Luftleistung | 2520 $m^3/h$ |
| Filterfläche | 1,45 $m^2$ |
| Max. Unterdruck | 1800 Pa |
| Absauganschluß Ø | 1 x 130 / 2 x 100 mm |
| Spänesackinhalt | 300 l |
| Leerlaufdrehzahl | 2950 U/min |
| Schalldruck | 87,1 dB |
| Motor-Abgabeleistung $S_1$ 100% | 1,5 kW (2,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung $S_6$ 40% | 2,1 kW (2,8 PS) |
| Spannung | 400 V / 50 Hz |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 860 x 670 x 2330 mm |
| Gewicht ca. | 40 kg |

**Beschreibung:**

- Ideales Arbeitsgerät zum Absaugen von Säge-, Fräs- und Hobelspänen
- Gleichzeitiger Anschluss von zwei Maschinen durch Y-Absaugstutzen möglich
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Hohe Luftleistung durch aerodynamisch geformtes Lüfterrad aus Stahlblech
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor mit Thermorelais

- Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel durch Spanngurt

**Lieferumfang:**

- Filtersack
- Spänesack
- Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
- Fahreinrichtung

**Lieferbares Sonderzubehör:**

B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2

B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1001 Filtersack für DC 300 / 400 / 500 E

B12-1007 Plastiksack für DC 400 / 450 CF / 500 E / 550 CF (10 Stk.)

B12-1116 Spanngurt für DC 300 / 400 / 500 E / 350 CF / 450 CF / 550 CF

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1119B Spanngurt für FP 2 / FP 3 für DC 350 CF / DC 450 CF / DC 550 CF / DC 650 CF / DC 750 CF / DC 850 CF

## weitere Produktbilder:





1/2/12-2055 2.jpg



Fahreinrichtung mit Lenkrollen serienmäßig



Einfache Montage des Späne- bzw. Filtersackes mittels Spanngurt



Inklusive Y-Absaugstutzen zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen



Leistungsstarker Antriebsmotor mit Stahllüfterrad



Einschaltautomatik ALV 2: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).