

Bernardo HBS 460 N - 400 V Holzbandsägemaschinen [B11-4020]

~~2.124,00€~~

2.018,00€



Unser Topmodell HBS 460 N ist die ideale Maschine für den ambitionierten Heimwerker. Dieses Modell ist serienmäßig mit 2 Geschwindigkeiten ausgestattet. Weiteres ermöglicht diese Maschine einen schnellen Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel.

Technische Daten:

Schnittbreite	465 mm
Schnitthöhe	280 mm
Sägebandabmessung	3607 x 25 x 0,6 - 3 ZpZ
Sägebandbreiten	9,5 - 25,4 mm
Schnittgeschwindigkeit	420 / 840 m/min
Tischabmessung	480 x 630 mm
Tischhöhe	970 mm
Sägetischneigung	-5° bis 45°
Absauganschluss Ø	2 x 100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1050 x 800 x 1950 mm
Gewicht ca.	162 kg

Beschreibung:

MASCHINEN

- Dynamisch ausgewuchtete Laufräder sorgen für einen ruhigen Lauf
- Schnittgeschwindigkeit mittels Keilriemen auf das jeweilige Werkstück einstellbar
- Einstellung der gewünschten Schnitthöhe erfolgt über ein Handrad und ist mittels mm-Skala ablesbar
- Arbeitstisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag
- Einfacher Sägebandwechsel mittels Schnellspannhebel an der Rückseite
- Präzise geführter Längsanschlag aus Aluminium, abnehmbar in jeder Position
- Sichtfenster an der Vorderseite erleichtert das Ablesen der Bandspannung
- Großdimensionierter Säge Tisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°
- Leistungsstarker Antriebsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken

Lieferumfang:

- Sägeband
- Längsanschlag mit Lupe
- Gehrungsanschlag
- Antriebsräder aus Aluminium
- Kugelgelagerte Sägebandführung
- Motor inkl. Bremse
- Schiebstock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B11-1012 Sägeband 3607 x 25 x 0,6 mm

B56-1071 Fahreinrichtung

weitere Produktbilder:



1/1/11-4020_2.jpg



Kugelgelagerte Präzisionsführung über und unter dem Säge Tisch sorgen für die perfekte Bandsägeblattführung.



Einfacher Sägebandwechsel mit Schnellspannhebel, die Grundeinstellung des Antriebsrades wird dabei nicht verändert



Großdimensionierter Säge Tisch mit geschliffener Oberfläche und T-Nut für den Gehrungsanschlag (Standard).



Die gewünschte Schnittgeschwindigkeit wird über einen Keilriemen am unteren Laufrad eingestellt.



Durchzugsstarker Antriebsmotor mit Bremsfunktion, optimale Späneabfuhr durch den Absaugstutzen diam. 100 mm.