

Bernardo LBM 220 / 400 V Langlochbohrmaschinen [B10-1004]

~~1.932,00€~~

1.875,00€



Die Langlochbohrmaschine LBM 220 bietet eine verwindungsfreie Stahlkonstruktion und einen festmontierten, großen Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche. Durch die serienmäßigen Tischverbreiterungen und -verlängerung können auch große Werkstücke bearbeitet werden.

Technische Spezifikationen

| | |
|---|---------------------|
| Bohrtischgröße | 570 x 300 mm |
| Tischverbreiterung (Option) | 2x 600 x 260 mm |
| Tischverlängerung (Option) | 300 x 600 mm |
| Bohrtischhöhe | 870 mm |
| Max. Bohrtiefe | 155 mm |
| Bohrbreite | 300 mm |
| Höhenverstellung | 160 mm |
| Drehzahl | 1400 / 2800 U/min |
| Westcott-Bohrfutter | 0 - 20 mm |
| Motor-Abgabeleistung S ₁ 100% | 3,0 kW (4,0 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40% | 4,2 kW (5,7 PS) |
| Spannung | 400 V |
| Maschinenabmessung (B x T x H)* | 570 x 950 x 1340 mm |
| Gewicht ca. | 140 kg |

* mit Tischvergrößerungen: 2500 x 1500 x 1340 mm

Eigenschaften

- Serienmäßig mit 2 Stk. Exzenter Spanner und Gehrungsanschlag
- Vorteil der verfahrbaren Bohreinheit ist, dass in Kombination mit der serienmäßigen Tischverbreiterung auch größere Werkstücke (z.B.: Türen usw.) problemlos bearbeitet werden können
- Leicht verstellbarer Kreuzsupport mittels Einhandbedienung
- Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm mit Schutzabdeckung serienmäßig
- Mit Hohlstemmbohreraufnahme zum genauen Stemmen von Rechtecklöchern z.B. für Zapfenverbindungen
- Leichtgängige Höheneinstellung des Bohraggregates mittels Handrad
- Vibrationsfreies Arbeiten durch robuste Stahlkonstruktion
- Leistungsstarker Antriebsmotor für optimale Bohrleistung
- Großdimensionierter Graugusstisch mit geschliffener Oberfläche
- Serienmäßig mit 2 Drehzahlen und Rechts-Linkslauf
- Dübelbohrereinrichtung mit Teilung 16 / 20 / 22 / 25 mm im Lieferumfang enthalten, ideal für Reihenbohrungen

Lieferumfang

- Tischverbreiterungen und -verlängerung
- Dübelbohrereinrichtung mit Rasterteilung 16 / 20 / 22 / 25 mm
- Westcott-Bohrfutter 0 - 20 mm
- 1 Stk. Hohlstemmbohrer 9,50 mm
- 2 Stk. Exzenter Niederhalter
- Gehrungsanschlag mit Lineal

MASCHINEN

- Rechts-Linkslauf
- 4 Hohlstemböhreraufnahmen (19, 20, 28, 30 mm Schaft)
- Unterbau mit Werkzeugfach

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B14-1000 Hohlstemböhrer 6,35 mm

B14-1001 Hohlstemböhrer 8,00 mm

B14-1002 Hohlstemböhrer 9,50 mm

B14-1003 Hohlstemböhrer 12,70 mm

B14-1004 Hohlstemböhrer 15,87 mm

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B14-1002 Hohlstemböhrer 9,50 mm

weitere Produktbilder:



1/0/10-1004_2.jpg



Die serienmäßige Tischverbreiterungen und -verlängerung erleichtern das Bearbeiten von großen Werkstücken.



Durch den serienmäßigen Gegenhalter können auch Hohlstemböhrer bis diam. 25,4 mm verwendet werden



Das Westcott-Bohrfutter kann für Langlochbohrer mit Schaft max. 20 mm verwendet werden

