

## Holzmann H-ABS2480\_230V Absauganlage inkl. Anschlussverteiler [H-ABS2480\_230V]

~~369,00€~~**344,00€**

- solide Blechkonstruktion und ideale Strömungsverhältnisse
- Fahrwerk serienmäßig
- widerstandsfähiger Metallwindflügel
- große Spänesäcke gewährleisten lange Wechselintervalle
- große Leistung bei geringem Platzbedarf
- konstante Absaugleistung
- bestes Preis-Leistungsverhältnis
- hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche
- Fahrereinrichtung ermöglicht mobilen Einsatz der Absaugung

**Lieferumfang:** Fahrwerk, Staub- und Spänesack Set

### Technische Daten

#### Allgemeine Abmessungen

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Absauganschluss | 2x100 mm |
| max. Höhe       | 2400 mm  |

#### Lautstärke und Vibrationen

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Schall-Leistungspegel in | 100.1 dB(A) |
| Schall-Druckpegel        | 87.1 dB(A)  |

#### Absauganlagen

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Absaugleistung           | 2480 m³ |
| Spänesackvolumen         | 300 L   |
| Spänesackdurchmesser     | 500 mm  |
| Spänesacklänge           | 1480 mm |
| Windflügelraddurchmesser | 300 mm  |
| Unterdruck               | 1080 Pa |

#### Motordaten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Motorleistung S1  | 1100 W     |
| Motorleistung S6  | 2250 W     |
| Spannung          | 230V       |
| Drehzahl in min-1 | 2950 min-1 |

#### Gewicht

|               |       |
|---------------|-------|
| Bruttogewicht | 38 kg |
| Nettogewicht  | 36 kg |

#### Versandmaße

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 580 mm |
| Länge  | 920 mm |

**MASCHINEN**

Höhe

580 mm