

Bernardo RBM 25 M Motorische Ringbiegemaschinen [B06-1188]

~~2.796,00€~~**2.516,00€**

Technische Daten:

Wellendurchmesser	30 mm
Obere Rollen	98 mm
Untere Rollen	118 mm
Biegegeschwindigkeit	2,5 m/min
Breite	635 mm
Tiefe	645 mm
Höhe	1380 mm
Motorleistung	1,1 kW / 400 V
Gewicht ca.	230 kg

Beschreibung:

- Einsetzbar zum Biegen von Rohren und Profilmaterialien aus Stahl, Aluminium, Messing,.....
- Inklusive Standardwalzen zum Rundbiegen von Vierkantmaterialien
- Die Einstellung der Oberwalze erfolgt über eine leicht einsehbare mm-Skala
- Serienmäßig mit Fußpedal zum Steuern des Rechts- und Linkslaufes
- Sowohl horizontal als auch vertikal einsetzbar
- Biegewalzen gehärtet und geschliffen

Lieferumfang:

- Standardwalzensatz
- Seitliche Richtrollen
- Fußpedal mit Not-Aus

Lieferbares Sonderzubehör:

B06-6475 Rollensatz Stahl Typ B1 für RBM 25 / RBM 25 M

B06-6477 Rollensatz Stahl Typ B3 für RBM 25 / RBM 25 M

MASCHINEN

B06-6480 Rollensatz Stahl Typ B6 für RBM 25 / RBM 25 M

B06-6478 Rollensatz Stahl Typ B4 für RBM 25 / RBM 25 M


B06-6476 Rollensatz Stahl Typ B2 für RBM 25 / RBM 25 M

B06-6479 Rollensatz Stahl Typ B5 für RBM 25 / RBM 25 M

weitere Produktbilder:



0/6/06-1188_2_1.jpg



Der leistungsstarke Antriebsmotor und das hochwertige Getriebe sorgen für eine optimale Kraftübertragung.



Die Einstellung der Oberwalze wird über eine mm-Skala abgelesen.

RBM 25 / RBM 25 M			
Wälzlager	Wälzlager-Code	Wälzlager-Messung	Wälzlager-Messung
1	20-25-14	20	14
2	20-25-14	20	14
3	20-25-14	20	14
4	20-25-14	20	14
5	20-25-14	20	14
6	20-25-14	20	14
7	20-25-14	20	14
8	20-25-14	20	14
9	20-25-14	20	14
10	20-25-14	20	14
11	20-25-14	20	14
12	20-25-14	20	14
13	20-25-14	20	14
14	20-25-14	20	14
15	20-25-14	20	14
16	20-25-14	20	14
17	20-25-14	20	14
18	20-25-14	20	14
19	20-25-14	20	14
20	20-25-14	20	14
21	20-25-14	20	14
22	20-25-14	20	14
23	20-25-14	20	14
24	20-25-14	20	14
25	20-25-14	20	14
26	20-25-14	20	14
27	20-25-14	20	14
28	20-25-14	20	14
29	20-25-14	20	14
30	20-25-14	20	14
31	20-25-14	20	14
32	20-25-14	20	14
33	20-25-14	20	14
34	20-25-14	20	14
35	20-25-14	20	14
36	20-25-14	20	14
37	20-25-14	20	14
38	20-25-14	20	14
39	20-25-14	20	14
40	20-25-14	20	14
41	20-25-14	20	14
42	20-25-14	20	14
43	20-25-14	20	14
44	20-25-14	20	14
45	20-25-14	20	14
46	20-25-14	20	14
47	20-25-14	20	14
48	20-25-14	20	14
49	20-25-14	20	14
50	20-25-14	20	14
51	20-25-14	20	14
52	20-25-14	20	14
53	20-25-14	20	14
54	20-25-14	20	14
55	20-25-14	20	14
56	20-25-14	20	14
57	20-25-14	20	14
58	20-25-14	20	14
59	20-25-14	20	14
60	20-25-14	20	14
61	20-25-14	20	14
62	20-25-14	20	14
63	20-25-14	20	14
64	20-25-14	20	14
65	20-25-14	20	14
66	20-25-14	20	14
67	20-25-14	20	14
68	20-25-14	20	14
69	20-25-14	20	14
70	20-25-14	20	14
71	20-25-14	20	14
72	20-25-14	20	14
73	20-25-14	20	14
74	20-25-14	20	14
75	20-25-14	20	14
76	20-25-14	20	14
77	20-25-14	20	14
78	20-25-14	20	14
79	20-25-14	20	14
80	20-25-14	20	14
81	20-25-14	20	14
82	20-25-14	20	14
83	20-25-14	20	14
84	20-25-14	20	14
85	20-25-14	20	14
86	20-25-14	20	14
87	20-25-14	20	14
88	20-25-14	20	14
89	20-25-14	20	14
90	20-25-14	20	14
91	20-25-14	20	14
92	20-25-14	20	14
93	20-25-14	20	14
94	20-25-14	20	14
95	20-25-14	20	14
96	20-25-14	20	14
97	20-25-14	20	14
98	20-25-14	20	14
99	20-25-14	20	14
100	20-25-14	20	14

* nach DIN 152 / 153