

Bernardo TK 200 RSN Tischkreissägen [B09-1043]

~~828,00€~~
804,00€



Die Tischkreissäge TK 200 RSN unterscheidet sich vom RN-Modell im Wesentlichen durch den geschlossenen Maschinenunterbau. Dadurch gewinnt diese Maschine zusätzlich an Stabilität und Standfestigkeit.

Technische Daten:

Tischabmessung	530 x 400 mm
Rolltisch	400 x 250 mm
Verfahrweg Rolltisch	720 mm
Max. Sägeblattdurchmesser	200 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°	55 / 42 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag	730 mm
Tischhöhe	900 mm
Tischverbreiterung	530 x 600 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt	4700 U/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,5 kW (2,0 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1520 x 1010 x 1050 mm
Gewicht ca.	84 kg

MASCHINEN

Beschreibung:

- Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, schwenkbar von 90° bis 45°
- Massiver Graugusstisch mit T-Nutführung für Sägearbeiten mit dem Gehrungsanschlag links und rechts vom Sägeblatt
- Bessere Schnittführung am Längsanschlag durch nach links schwenkbares Sägeblatt
- Erhöhter Bedienkomfort durch serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
- Leichtes Einstellen der Schnitthöhe bzw. des Schnittwinkels durch ergonomisch angebrachte Handräder
- Ein-Aus-Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separater Not-Aus-Schalter
- Serienmäßig mit Tischverbreiterung zum Auflegen von großen Platten
- Gehrungsanschlag für Winkelschnitte bis 45° im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:

- HM-Sägeblatt 200 x 2,2 x 30 mm / Z32
- Sägeblattschutz mit Absauganschluss
- Zweiseitiger Gehrungsanschlag
- Tischverbreiterung
- Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
- Rolltisch
- Geschlossener Maschinenunterbau
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B56-1070 UF 300

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B17-1117 HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm

B12-2039 DC 200 E - 230 V

weitere Produktbilder:



Der Rolltisch aus Grauguss ist plangenau bearbeitet und geschliffen.



0/9/09-1043_2_1.jpg



Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 720 mm im Lieferumfang enthalten.



Der Sägeblattschutz mit integriertem Absaugstutzen ist am Spaltkeil befestigt.



Die Verstellung des Sägeaggregats erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder am Maschinenkörper.



Aluminium-Anschlag mit Anschlagklappe und Niederhalter im Lieferumfang enthalten.

