Bernardo HBS 600 E Holzbandsägemaschinen [B11-4016]

~~3.252,00€~~
2.927,00€

Die Holzbandsägen der HBS-E-Serie bieten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und sind daher die idealen Maschinen für den kostenbewussten Anwender.

Technische Daten:

Schnittbreite	600 mm
Schnitthöhe	430 mm
Sägebandabmessung	4590 x 25 x 0,6 / 2 ZpZ
Sägebandbreiten	19 - 38 mm
Schnittgeschwindigkeit	1080 m/min
Tischabmessung	630 x 480 mm
Tischverbreiterung	150 x 480 mm
Tischhöhe	910 mm
Sägetischneigung	-5° bis +45°
Absauganschluss Ø	2x 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	3,5 kW (4,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	4,8 kW (6,5 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1150 x 855 x 2140 mm
Gewicht ca.	239 kg

MASCHINEN

Beschreibung:

- Schnitthöhenverstellung mittels Handrad über eine Zahnstange mit mm-Skala
- Schwungräder aus Grauguss mit Gummiauflage und Späneabstreifbürste
- Serienmäßig mit 2 Absaugstutzen (100 mm) für eine optimale Späneabsaugung
- Verwindungsfreier Maschinenkörper garantiert einen ruhigen und präzisen Lauf
- Großdimensionierter Sägetisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°
- Sichtfenster mit Anzeige der Blattspannung für die jeweilige Sägebandbreite
- Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe
- Inklusive Endschalter für automatisches Abschalten beim Öffnen der Sägebandabdeckungen
- Leistungsstarker Antriebsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken

Lieferumfang:

- Sägeband
- Längsanschlag mit Lupe
- Gehrungsanschlag
- Antriebsräder aus Grauguss
- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung
- Motor inkl. Bremse
- Schiebestock
- Bedienwerkzeug

Lieferbares Sonderzubehör:

B11-1014 Sägeband 4590 x 25 x 0,6 mm

B56-1071 Fahreinrichtung

weitere Produktbilder:

1/1/11-4016_3.jpg

Die Einstellung der Blattspannung erfolgt mittels Handrad und wird über ein Diagramm am oberen Laufrad angezeigt.

Optional lieferbar: Fahreinrichtung

Durchzugsstarker Antriebsmotor auch bei längerem Betrieb, optimale Späneabfuhr durch den Absaug-stutzen diam. 100 mm.

Der serienmäßige Gehrungs-anschlag ist von -60° bis +60° verstellbar und wird in der T-Nut des Arbeitstisches geführt.

Leicht verstellbarer Aluminium- Anschlag mit Schnellklemmung, Ablesung der mm-Skala über eine Lupe.