

## Bernardo HBS 800 E Holzbandsägemaschinen [B11-4018]

~~5.040,00€~~**4.436,00€**

Die Holzbandsägen der HBS-E-Serie bieten ein optimales Preis-Leistungsverhältnis und sind daher die idealen Maschinen für den kostenbewussten Anwender.

### Technische Daten:

Schnittbreite	800 mm
Schnitthöhe	470 mm
Sägebandabmessung	5611 x 38 x 0,65 - 2 ZpZ
Sägebandbreiten	19 - 50 mm
Schnittgeschwindigkeit	1080 mm
Tischabmessung	640 x 500 mm
Tischverbreiterung	200 x 500 mm
Tischhöhe	1040 mm
Sägetischneigung	-5° bis +45°
Absauganschluss Ø	2x 100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%	4,5 kW (6,1 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	5,8 kW (7,9 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1460 x 920 x 2470 mm
Gewicht ca.	366 kg

## MASCHINEN

### Beschreibung:

- Schnitthöhenverstellung mittels Handrad über eine Zahnstange mit mm-Skala
- Schwungräder aus Grauguss mit Gummiauflage und Späneabstreifbürste
- Serienmäßig mit 2 Absaugstutzen (100 mm) für eine optimale Späneabsaugung
- Verwindungsfreier Maschinenkörper garantiert einen ruhigen und präzisen Lauf
- Großdimensionierter Säge Tisch aus Grauguss, schwenkbar von -5° bis +45°
- Sichtfenster mit Anzeige der Blattspannung für die jeweilige Sägebandbreite
- Leicht verschiebbarer Längsanschlag aus Aluminium mit Schnellklemmsystem und integrierter Lupe
- Inklusive Endschalter für automatisches Abschalten beim Öffnen der Sägebandabdeckungen
- Leistungsstarker Antriebsmotor ermöglicht auch die Bearbeitung größerer Blöcke und Balken

### Lieferumfang:

- Sägeband
- Längsanschlag mit Lupe
- Gehrungsanschlag
- Antriebsräder aus Grauguss
- Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung
- Motor inkl. Bremse
- Schiebstock
- Bedienwerkzeug

### Lieferbares Sonderzubehör:

B56-1071 Fahrereinrichtung

B11-1019 Sägeband 5611 x 38 x 0,65 mm - 2 ZpZ

### weitere Produktbilder:



1/1/11-4018\_4.jpg



Die Einstellung der Blattspannung erfolgt mittels Handrad und wird über ein Diagramm am oberen Laufrad angezeigt.



Das Antriebsrad mit Spezialgummi-bandage sorgt für einen ruhigen Lauf und erhöht die Lebensdauer des Sägebandes.



Inklusive Präzisions-3-Rollen-Sägebandführung über und unter dem Säge Tisch



Der serienmäßige Gehrungsanschlag ist von -60° bis +60° verstellbar und wird in der T-Nut des Arbeitstisches geführt.