

Bernardo RV 203 CF - 230 V Radialventilatoren [B12-2018]

~~354,00€~~
340,00€



Radialventilator mit Feinstaub-Filterpatrone

Technische Daten:

Volumenstrom max.	850 m ³ /h
Max. Unterdruck	1020 Pa
Absauganschluss Ø	100 mm
Spänesackinhalt	85 l
Motorleistung	0,75 kW (1.0 PS)
Spannung	230 V / 50 Hz
Abmessung (B x T x H)	450 x 460 x 1500 mm
Gewicht ca.	23 kg

Beschreibung:

- Ideal zum Absaugen von Staub, Spänen, Rauch, Körnern, Partikel aus Holz, Kunststoff, usw.
- Serienmäßig mit Konsole für die Wandmontage
- Hoher Wirkungsgrad und ein ruhiger Lauf durch optimal abgestimmte Lüfterform
- Kratz- und stoßfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Lüfterrad aus Stahl, statisch und dynamisch ausgewuchtet
- Filterpatrone erhöht die Saugleistung durch größere Filterfläche

Lieferumfang:

- Ein-Aus-Schalter
- Feinstaub-Filterpatrone
- Spänesack
- Konsole für Wandmontage

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

MASCHINEN

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1004 Plastiksack für DC 230 / DC 230 E / DC 250 CF (10 Stk.)

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-1011 Feinstaub-Filterpatrone für RV 203 CF

weitere Produktbilder:



Ein-Aus-Schalter nach IP54 mit Unterspannungsauslöser. Leistungsstarker Antriebsmotor, besonders laufruhig.



1/2/12-2018_2.jpg



Filterpatrone inklusive Reinigungsbürste zum Entfernen des Feinstaubes.



Einschaltautomatik ALV 2 / M 230: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird der Radialventilator mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Der Radialventilator sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!