

Bernardo DC 180 - 230 V Absauganlagen [B12-2037]

~~237,60€~~**226,00€**

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät DC 180 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten.

Technische Daten:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Luftleistung | 850 m ³ /h |
| Filterfläche | 0,8 m ² |
| Max. Unterdruck | 700 Pa |
| Absauganschluß Ø | 100 mm |
| Spänesackinhalt | 56 l |
| Leerlaufdrehzahl | 2850 U/min |
| Schalldruck | 80 dB |
| Motor-Abgabeleistung S1 100% | 0,55 KW (0,75 PS) |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40% | 0,75 kW (1,0 PS) |
| Spannung | 230 V / 50 Hz |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 770 x 410 x 1660 mm |
| Gewicht ca. | 18 kg |

Beschreibung:

- Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen
- Kleinster Platzbedarf bei größtmöglicher Absaugleistung
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad
- Erhöhte Mobilität durch serienmäßiges Fahrwerk
- Steigert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen
- Ventilatorgehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoffgehäuse

MASCHINEN

Lieferumfang:

- Absaugschlauch 2,0 m
- Filtersack
- Spänesack
- Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-0997 Filtersack für DC 160 / DC 180

B12-1034 Adapter für DC 200 E

B12-1125 Spanngurt für DC 160 / DC 180

weitere Produktbilder:

1/2/12-2037 1.jpg



Unkomplizierter, schneller Spänesackwechsel



Serienmäßig mit Absaugschlauch 2,0 m



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Die Absauganlage sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!