

## Bernardo ASA 3500 - 230 V Absauganlagen [B12-2080B]

~~590,40€~~**561,00€**

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät ASA 3500 verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten.

### Technische Daten:

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Luftleistung                   | 2530 m³/h               |
| Filterfläche                   | 1,45 m²                 |
| Max. Unterdruck                | 1800 Pa                 |
| Absauganschluss Ø              | 1 x 130 mm / 2 x 100 mm |
| Spänesackinhalt                | 165 l                   |
| Leerlaufdrehzahl               | 2950 U/min              |
| Schalldruck                    | 87 dB                   |
| Motor-Abgabeleistung S1 100%   | 1,5 kW (2,0 PS)         |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40%  | 2,1 kW (2,8 PS)         |
| Spannung                       | 230 V / 50 Hz           |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1000 x 600 x 1950 mm    |
| Gewicht ca.                    | 37 kg                   |

### Beschreibung:

- Stabile Stahlblechkonstruktion, statische Aufladung gegenüber Kunststoffgehäusen wird gemindert
- Zum Anschluss von stationären sowie mobilen Holzbearbeitungsmaschinen
- Konstante Absaugleistung, auch bei längerem Betrieb gewährleistet
- Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
- Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen
- Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung

## MASCHINEN

### Lieferumfang:

- Filtersack
- Spänesack
- Y-Adapter 1 x 130 mm / 2 x 100 mm
- Fahreinrichtung

### Lieferbares Sonderzubehör:

- B12-1013 Feinstaub-Filterpatrone FP 2  
 B12-1014 Feinstaub-Filterpatrone FP 3  
 B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)  
 B12-1140 Erdungsset ES 1  
 B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10  
 B12-1006 Plastiksack für DC 300 / 350 CF / 600 / 650 CF / 700 / 750 CF (10 Stk.)  
 B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)  
 B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)  
 B12-0995 Filtersack für ASA 3500 / ASA 4500  
 B12-1127 Spanngurt für ASA 3500 / ASA 4500  
 B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

### weitere Produktbilder:



1/2/12-2080\_6\_1\_1.jpg



Kratz- und stoßfeste Oberfläche durch hochwertige Pulver- beschichtung



Leistungsstarker Aluminium-Antriebsmotor, besonders laufruhig



Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeit- verzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Die Absauganlage sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!