

## Bernardo FT 200 N Absauganlagen [B12-2151]

~~558,00€~~**547,00€**

Das leistungsstarke und mobile Absauggerät FT 200 N verbessert die Leistungsfähigkeit Ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und hilft Ihnen den Arbeitsplatz späne- und staubfrei zu halten.

### Technische Daten:

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Luftleistung                   | 2000 m <sup>3</sup> /h |
| Filterfläche                   | 1,83 m <sup>2</sup>    |
| Max. Unterdruck                | 1800 Pa                |
| Absauganschluss Ø              | 2 x 100 mm             |
| Spänesackinhalt                | 110 l                  |
| Leerlaufdrehzahl               | 2950 U/min             |
| Schalldruck                    | 87 dB                  |
| Motor-Abgabeleistung S1 100%   | 1,5 kW (2,0 PS)        |
| Motor-Aufnahmeleistung S6 40%  | 2,1 kW (2,8 PS)        |
| Spannung                       | 400 V / 50 Hz          |
| Maschinenabmessung (B x T x H) | 1000 x 500 x 2100 mm   |
| Gewicht ca.                    | 39 kg                  |

### Beschreibung:

- Bei Dauerbetrieb wird durch den leistungsstarken Antriebsmotor eine konstante Absaugleistung gewährleistet
- Hoher Bedienkomfort durch Schnellwechselsystem der Spänesäcke
- Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
- Modernes Design und optimales Preis-Leistungsverhältnis

## MASCHINEN

### Lieferumfang:

- Filtersack
- Spänesack
- Fahreinrichtung

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1077 PU-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1004 Plastiksack für DC 230 / DC 230 E / DC 250 CF (10 Stk.)

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-0994 Filtersack für FT 200 N

B12-1128 Spanngurt für FT 200 N

### weitere Produktbilder:



1/2/12-2151\_4.jpg



Einfache Montage des Späne- bzw. Filtersackes mittels Spanngurt



Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von zwei Maschinen



Fahreinrichtung mit Lenkrollen serienmäßig



Erdungsset ES 1 (optional): Achtung! Die Absauganlage sollte immer geerdet werden, ansonsten besteht Feuer- und Explosionsgefahr!



Einschaltautomatik ALV 10 / 1 M: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).