

## Bernardo RLA 3700 Absauganlagen [B12-2170]

~~3.324,00€~~**2.880,00€**

Die Reinluft-Absauganlagen der RLA-Serie verbessern durch die doppelte Spänefilterung (Zyklon bzw. Filterpatrone) die Leistungsfähigkeit ihrer Holzbearbeitungsmaschinen und halten daher den Arbeitsplatz späne- und staubfrei. Zusätzlich können diese Modelle auch zum Absaugen von Kunststoffen, Papierstäube usw. eingesetzt werden.

### Technische Daten:

Luftleistung	3700 m <sup>3</sup> /h
Filterfläche	4,32 m <sup>2</sup>
Max. Unterdruck	2800 Pa
Absauganschluss Ø	3 x 100 mm
Spänesack	Ø 621 x 960 mm
Spänesackvolumen	290 Liter
Volumen Staubtonne	240 Liter
Leerlaufdrehzahl	2850 U/min
Schalldruck	78 dB
Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%	3,0 kW (4,0 PS) / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40%	4,2 kW (5,7 PS) / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1340 x 900 x 2170 mm
Gewicht ca.	171 kg

### Beschreibung:

- Mobile Reinluft-Absauggeräte für kleine bis mittelgroße Gewerbe
- Inklusive Adapter zum gleichzeitigen Betrieb von 3 Maschinen

## MASCHINEN

- Automatische Filterreinigung für gleichbleibenden Luftstrom
- Schnelles und einfaches Wechseln des Spänesackes durch ausfahrbaren Auffangbehälter
- Einfache Kontrolle des Mindestvolumenstroms durch serienmäßiges Manometer
- Stahllüfterrad unempfindlich gegen das Einsaugen von kleinen Holzstücken
- Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
- Serienmäßig mit Feinstaub-Filterpatrone aus Polyester, Reststaubgehalt 0,1 mg/m<sup>3</sup>
- Inklusive Fernbedienung zum Ein- und Ausschalten des Gerätes
- Automatisches Ein- und Abschaltung durch einstellbaren Timer möglich
- Schauglas zur einfachen Kontrolle des Füllstandes

### Lieferumfang:

- Spänesack
- Selbstreinigende Feinstaub-Filterpatrone
- Fernbedienung
- Einstellbarer Timer
- Ausfahrbarer Abfüllbehälter
- Fahrwerk

### Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

B12-1070 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (10 m)

B12-1024 Feinstaub-Filterpatrone FP 5 für RLA 3700

B12-1032 Spänesack für RLA 3700 (2 x 5 Stk.)

### weitere Produktbilder:



1/2/12-2170\_2.jpg



Durch den leistungsstarken Antriebsmotor wird eine konstante Absaugleistung gewährleistet



Serienmäßig mit motorisch angetriebener Reinigung der Filterpatrone.



Der serienmäßige Verteiler bietet 3 Anschlüsse diam. 100 mm



Der einstellbare Timer ermöglicht ein automatische Ein- bzw. Ausschalten der Absauganlage.