Bernardo T 750 - 230 V Schwenkspindel-Fräsmaschinen [B09-1265]

~~2.220,00€~~
1.998,00€



Die Tischfräsmaschine T 750 bietet eine optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Durch die von -5° bis +30° schwenkbare Frässpindel, dem umfangreichen Standardzubehör sowie dem optional erhältlichen Rolltisch lässt dieses Modell, für Fräsarbeiten verschiedenster Art, keine Wünsche offen.

Technische Daten:

Tischabmessung	710 x 640 mm
Tischabmessung Rolltisch (optional)	500 x 480 mm
Arbeitshöhe	910 mm
Spindeldurchmesser	30 mm
Schwenkbare Spindel	-5° bis +30°
Höhenverstellung der Spindel	100 mm
Aufspannlänge	105 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	180 mm
Frästischöffnung	200 mm
Spindeldrehzahl	1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Motor-Abgabeleistung S_1 100%	2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%	3,9 kW (5,3 PS)
Spannung	230 V

Maschinenabmessung (B x T x H)	790 x 640 x 1200 mm
Gewicht ca.	170 kg

Beschreibung:

- Großdimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss
- Geschwindigkeitsanzeige über LED, schnell und einfach ablesbar
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für einfaches Arbeiten
- Leistungsstarker Antriebsmotor, selbst bei längerem Betrieb
- Stabiles und leicht schwenkbares Fräsaggregat, schwenkbar von -5° bis +30°
- Dynamisch ausgewuchtete Fräs(„präzisen Lauf
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Massive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm und Integral-Sicherheitsschienen

Lieferumfang:

- Elektronische Drehzahlanzeige
- Schleifwalze diam. 75 mm
- Rechts-/Links-Lauf
- Integralschienen
- Schutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B13-1015 AF 32 - 400 V

B56-1070 UF 300

B09-1275 Rolltisch T 650 / T 750

B12-2085 DC 250 CF

B13-1014 AF 32 - 230 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

weitere Produktbilder:




Abbildung mit optionalem Rolltisch.




0/9/09-1265_2.jpg



Das Fräsaggregat aus Grauguss ist leicht zugänglich, wodurch ein problemloser Drehzahlwechsel möglich ist.



Die Fräserschutzhaube ist mit einer Feineinstellung ausgestattet. Die Späneabfuhr erfolgt über den integrierten Absauganschluss.




Durch den optionalen Rolltisch mit ausziehbarem Teleskopanschlag und Exzenterspanner wird der Einsatzbereich



Die Integral-Sicherheitsschienen aus eloxiertem Aluminium lassen sich individuell an jede Fräserform anpassen und gewährleisten

zusätzlich erhöht.

zusätzlich ein Maximum an Sicherheit.



Schleifwalze diam. 75 mm im Lieferumfang enthalten