

## Holzmann H-BS275TOP\_230V Metallbandsäge [H-BS275TOP\_230V]

1.999,00€

**1.920,00€**

0

- präzise Metallbandsäge in schwerer Gussausführung
- Getriebeantrieb
- Für Gehrungsschnitte kann der Sägebügel bis 60° geschwenkt werden
- kugelgelagerte 5-Punkt Sägebandführung mit Schnellverstellung, autom. Endabschaltung
- robuster Schraubstock aus Grauguss mit Exzenterspannsystem und Werkstückanschlag
- Hydraulischer Gegendruckzylinder für stufenlos einstellbare Absenkgeschwindigkeit
- Verwindungssteifer Sägebügel und robuste Gesamtkonstruktion gewährleisten einen ruhigen, vibrationsfreien Lauf und höchste Schnittgenauigkeit
- Manometer für Anzeige der Sägebandspannung

### Technische Daten

#### Allgemeine Abmessungen

Schwenkbereich 0° - 60°

#### Schnittleistungen

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Schnittleistung rund Ø 90° | 225 mm     |
| Schnittleistung rund Ø 45° | 160 mm     |
| Schnittleistung rund Ø 60° | 100 mm     |
| Schnittleistung LxH 90°    | 200x200 mm |
| Schnittleistung LxH 45°    | 160x160 mm |
| Schnittleistung LxH 60°    | 100x100 mm |

#### Bandsägen

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Sägeband                | 2480x27x0,9 mm |
| Sägebandgeschwindigkeit | 75 m/min       |

#### Motordaten

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Motorleistung S1 | 1,1 kW W    |
| Spannung         | 230V / 50Hz |

#### Gewicht

|               |        |
|---------------|--------|
| Bruttogewicht | 235 kg |
| Nettogewicht  | 195 kg |

#### Versandmaße

|        |          |
|--------|----------|
| Breite | 580 mm   |
| Länge  | 1.350 mm |

**MASCHINEN**

Höhe

970 mm

**Lieferbares Sonderzubehör:**

H-BS275GPNIRO\_6/10 - Sägeband M42 2480x27x0,9mm 6/10 ZpZ

H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit

H-SS52 - Rollbock schwere Ausführung

H-SS52V - V-Rollbock schwere Ausführung

H-RB6 - Rollbahn 6 Rollen / 800 Kg

H-RB9 - Rollbahn 9 Rollen / 800 Kg

**weitere Produktbilder:**