Holzmann H-ED1080ADIG_400V Metalldrehbank [H-ED1080ADIG_400V]

~~7.999,00€~~
7.120,00€

0

- ideal geeignet für den Einsatz im Werkzeugbau, Fertigung und Ausbildungsstätten
- serienmäßig übergroße Spindelbohrung mit Ø 52mm ermöglicht Bearbeitung
- großer Wellendurchmesser
- Fußbremse - für maximale Sicherheit und minimale Nebenzeiten durch sofortigen Spindelstopp
- induktiv gehärtete und präzisionsgeschliffene Prismenbettführungsbahn
- herausnehmbare Brücke ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken mit
- Durchmessern bis Ø 520 mm
- höchste Laufruhe dank präzise verarbeiteter Getriebekomponenten sowie
- vibrationshemmendem Gussmaschinenbett

Technische Daten

Drehmaschinen

Spitzenweite	1080 mm
Spitzenhöhe	200 mm
max. Umlaufdurchmesser Bett	400 mm
max. Umlaufdurchmesser Querschlitten	250 mm
max. Umlaufdurchmesser ohne Brücke	520 mm
Drehspindeldrehzahl	65-1810 min-1
Spindelbohrung	52 mm
Spindelaufnahme	MK/MT6
Reitstockkonus	MK/MT4
Längsvorschub	0,0527-1,2912 mm
Quervorschub	0,011-0,276 mm
Verfahrweg Längsschlitten	1080 mm
Verfahrweg Querschlitten	1250 mm
Verfahrweg Oberschlitten	210 mm
Pinolenweg	115 mm
Gewinde Metrisch in	0,4-7 mm
Gewinde Zoll	4-60 TPI
max. Werkzeugaufnahme	20x20 mm

Motordaten

Motorleistung S1	2,2 kW W
Spannung	400V / 3 / 50Hz

Gewicht

Bruttogewicht	750 kg
Nettogewicht	630 kg

Versandmaße

Breite	760 mm
Länge	1.940 mm
Höhe	1.545 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

H-9TLG16 - Drehmeissel SET 9tlg./16mm
H-SWH20 - Schnellwechselhalter 20mm
H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4
H-SSBF1616 - Schnellspannbohrfutter 1-16mm, B16
H-DMK416 - Aufnahmedorn MK4/B16
H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit
H-KGRMK4HQ - Rollkörner Kugelgelagert MK4
H-SWHB - System Multifix Größe B
H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal

weitere Produktbilder: