Holzmann H-SB4132LR_400V Ständerbohrmaschine [H-SB4132LR_400V]

~~849,00€~~
807,00€



0

- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- Aluminiummotor nach IP54
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfäche
- drehbarer Bohrtisch über Zahnstange beliebig
- höhenverstellbar
- praktischer Dreiarmhebel mit Bohrtiefenskalierung
- wegklappbare Schnellspannfutterabdeckung aus Plexiglas
- Bohrtiefenanschlag

Lieferumfang: Schnellspannfutter 3-16mm, B16

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen	
Ausladung	257 mm
Tischgröße	475x425 mm
max. Höhe	1710 mm
Aufstellmaß	570x870x1710 mm
Fräsen und Bohren Holz Metall	
max. Bohrleistung	32 mm
Frässpindelaufnahme	MK4 / MT4
Fräßspindeldrehzahl	(12) 120-3480 min-1
max. Abstand Spindel-Tisch	680 mm
Abstand Spindel-Bodenplatte	1160 mm
Spindelhub	120 mm
Bodenplatte	580x450 mm
Motordaten	
Motorleistung S1	1500 W
Motorleistung S6	2200 W
Spannung	400V
Gewicht	
Bruttogewicht	125 kg
Nettogewicht	120 kg
Versandmaße	
Breite	653 mm
Länge	1.450 mm
Höhe	333 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

H-SPSMK2 - Spiralbohrsatz 14,5-23mm MK2/HSS/10tlg
H-SPSMK23 - Spiralbohrsatz 14,5-30mm MK2-MK3/HSS/9tl
H-SPSMK3 - Spiralbohrsatz 24-31,5mm MK3/HSS/10tlg
H-SPSMK34 - Spiralbohrsatz 24-44mm MK3-MK4/HSS/8tlg
H-M100 - Maschinenschraubstock
H-M120 - Maschinenschraubstock
H-M150 - Maschinenschraubstock
H-ATR123 - Profi-Austreiber MK1-2-3
H-ATR456 - Profi-Austreiber MK4-5-6
H-REDMK43 - Reduzierhülse MK4 > MK3
H-REDMK42 - Reduzierhülse MK4 > MK2
H-QMS140 - Qualitätsmaschinenschraubstock