

Holzmann H-ZS40HS_400V Getriebebohrmaschine mit XL Bohrtisch [H-ZS40HS_400V]

~~2.299,00€~~

2.139,00€



0

- großer drehbarer und höhenverstellbarer Gusstisch zur Bearbeitung schwerer Werkstücke
- T-Nuten Führungen (14mm) im Bohrtisch ermöglichen das Fixieren v. Schraubstöcken u.ä.
- höchste Flexibilität durch drehbaren und höhenverstellbaren Bohrkopf
- mit automatischer Gewindeschneideeinrichtung und Links- Rechtslauf
- Pinolenzustellung über Dreiarmhebel und Präzisionshandrad mit Tiefenskalierung
- Ölbadgetriebe mit geschliffenen und gehärteten Getrieberädern
- solide Grundplatte für gute Standsicherheit
- kraftvoller Motor gewährleistet eine große Bohrleistung
- biegesteife Bohrsäule mit geschliffener Oberfläche
- wegklappbare Spannutterabdeckung aus Plexiglas
- Pinolenfeinzustellung über Handrad

Lieferumfang: Bohrfutter 16mm, Reduzierung MK4/3, MK3/2, Austreibkeil, Anzugsspindel M12

Technische Daten

Allgemeine Abmessungen

Ausladung	272.5 mm
Tischgröße	575x354 mm
max. Höhe	2120 mm

Fräsen und Bohren Holz Metall

max. Bohrleistung	40 mm
Bohrspindelaufnahme	MK4 / MT4
Fräßspindeldrehzahl	95-1600 min ⁻¹
Pinolenhub	120 mm
max. Abstand Spindel-Tisch	380 mm
Abstand Spindel-Bodenplatte	1230 mm
Säulendurchmesser	115 mm

Motordaten

Motorleistung S1	1100 W
Motorleistung S6	1500 W
Spannung	400V

Gewicht

Bruttogewicht	350 kg
Nettogewicht	310 kg

Versandmaße

Breite	720 mm
Länge	640 mm
Höhe	1.910 mm

Lieferbares Sonderzubehör:

H-SPSMK2 - Spiralbohrersatz 14,5-23mm MK2/HSS/10tlg
H-SPSMK23 - Spiralbohrersatz 14,5-30mm MK2-MK3/HSS/9tlg
H-SPSMK3 - Spiralbohrersatz 24-31,5mm MK3/HSS/10tlg
H-SPSMK34 - Spiralbohrersatz 24-44mm MK3-MK4/HSS/8tlg
H-ZX7025A - Kreuztisch
H-52TLG14 - Spannwerkzeugsortiment 52tlg. 14mm
H-IF160 - Industrie Frässhraubstock Drehteller
H-KMP13 - Kühlmittelpumpe universal
H-KSM5L - Kühl- Schmiermittelkonzentrat 1:30 5 Lit
H-REDMK43 - Reduzierhülse MK4 > MK3
H-REDMK42 - Reduzierhülse MK4 > MK2

weitere Produktbilder: