

Bernardo ADM 260 - 230 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1030]

~~1.464,00€~~**1.421,00€**

Die leistungsstarke und solide Abricht- und Dickenhobelmaschine ADM 260 ist im Heimwerkerbereich tausendfach bewährt. Der Dickentisch mit mittiger Zentralführung sowie die verwindungsfreien Abrichttische gewährleisten ein plangenaues Hobeln.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	250 mm
Tischlänge	1080 mm
Tischhöhe	990 mm
Hobelwellendrehzahl	3750 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	75 mm
Abrichtanschlag	700 x 145 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	5 mm

Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	250 mm
Dickendurchlass min./max.	5 - 190 mm
Max. Spanabnahme	1,8 mm

MASCHINEN


Vorschubgeschwindigkeit	8 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	2,0 kW (2,7 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	2,8 kW (3,8 PS)
Spannung	230 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1100 x 750 x 1180 mm
Gewicht ca.	160 kg

Beschreibung:

- Schalter-Stecker-Kombination mit Motorbremse
- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Wartungsfreie 3-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
- Dickentisch auf mittiger Säulenführung und Abstützung für plangenaues Hobeln
- Stabiler Abrichtanschlag mit Prismenführung, von 90° bis 45° schwenkbar
- Beste Hobelergebnisse durch verwindungsfreie Abrichttische aus Grauguss
- Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
- Vorschub ist beim Abrichthobeln ausschaltbar

Lieferumfang:


- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Schalter-Stecker-Kombination
- Hobelmessereinstellehre
- Schiebstock

weitere Produktbilder:

Die hochklappbaren Abrichttische ermöglichen beim Dickenhobeln ein optimales und sicheres Arbeiten, auch bei kurzen Werkstücken



0/8/08-1030_2.jpg



Die dynamisch ausgewuchtete 3-Messerwelle garantiert durch den vibrationsfreien und ruhigen Lauf beste Hobelergebnisse



Der massive, bis 45° schrägstellbare Abrichtanschlag mit Prismenführung ist leicht verstellbar

MASCHINEN

Stabiler Dickentisch aus Grauguss mit mittiger
Zentralführung und Klemmung, zum Hobeln
von Werkstücken bis 190 mm Höhe