Bernardo TB 1270 Flex Schwenkbiegemaschinen mit segm, Ober-,Unter- und Biegewange [B06-1402B]

~~4.524,00€~~
4.433,00€



Technische Daten:

Arbeitslänge	1270 mm
Max. Blechstärke (400 N / mm^2)	2,0 mm
Max. Öffnungsweite mit Segmente	48 mm
Max. Öffnungsweite ohne Segmente	150 mm
Max. Durchgangshöhe geschlossen	125 mm
Biegewinkel	0 - 135°
Hinteranschlag	600 mm
Arbeitshöhe	900 mm
Breite	1620 mm
Tiefe*	1070 mm
Höhe	1280 mm
Gewicht ca.	465 kg

* mit Hinteranschlag

Beschreibung:

- Durch Klaviereinsätze in der Ober-, Unter- und Biegewange ergibt sich eine große Anzahl von Biegemöglichkeiten
- Kassetten und Spezialprofile mit entgegengesetzten Biegungen sind mit diesen Modellen leicht durchführbar
- Universell einsetzbare Biegemaschinen für Spenglereien und Reparaturbetriebe
- Einfache Schwenkbewegung der Biegewange mittels Bügelgriff

- Leichte Verstellung der Oberwange für rationelles Arbeiten
- Hohe Oberwange zum Herstellen von hoch aufgekanteten Profilen
- Großdimensionierte Flachführung für exaktes Arbeiten
- Ein Hilfszylinder unterstützt den Biegevorgang beim Abkanten

Lieferumfang:

- Segmentierte Ober- Unter- und Biegewange
- Hinteranschlag
- Ecksegment links / rechts je 75 mm | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 75 | 100 | 200 | 250 | 270 mm

weitere Produktbilder:






0/6/06-1402b_2.jpg







Serienmäßig mit Hinteranschlag ausgestattet



Segmentierte Ober-, Unter- und Biegewange für eine große Anzahl von Biegemöglichkeiten.



Serienmäßig mit Geißfuß-Segmenten, ideal zum Biegen von z.B. Schachteln.



Das Anheben der Oberwange erfolgt über einen Exzenter.