

Bernardo FS 410 N Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1059]

~~3.996,00€~~**3.517,00€**

Die Maschine mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, hohe Leistungsreserven und Sicherheit sind bei diesem Modell selbstverständlich. Die kurze Umrüstzeit vom Abricht- zum Dickenhobeln, durch das duale Aufklappsystem der Abrichttische, ist ein weiteres Plus dieser Maschine.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	405 mm
Tischlänge	1640 mm
Tischhöhe	850 mm
Hobelwellendrehzahl	5500 U/min
Hobelmesser	3 Stk.
Hobelwellendurchmesser	70 mm
Abrichtanschlag	1100 x 150 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3,5 mm

Dickenhobel

Tischlänge	600 mm
Hobelbreite	405 mm
Dickendurchlaß, min./max.	5 - 230 mm

MASCHINEN

Max. Spanabnahme	4,0 mm
Vorschubgeschwindigkeit	7 m/min
Absauganschluss Ø	120 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	4,0 kW (5,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	5,5 kW (7,5 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1650 x 1000 x 1000 mm
Gewicht ca.	255 kg

Beschreibung:

- Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Aufstellung möglich
- Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung für exakte Dickentiseinstellung
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube, Anschlussdurchmesser 120 mm
- Duales Aufklappen der Abrichttische für maximalen Bedienkomfort
- Der Dickentischvorschub kann beim Abrichthobeln ausgeschaltet werden
- Dickentisch aus Grauguss mit mittiger Zentralsäule und Abstützung für Werkstücke bis 230 mm Höhe
- Optimale Arbeitsergebnisse durch die hohe Laufruhe der präzisionsgelagerten 3-Messerwelle
- Harteloxierter Aluminium-Abrichtanschlag, von 90° auf 45° schwenkbar
- Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
- Zahlreiche Schutzvorrichtung: Ein-Aus-Schlater mit Unterspannungsauslöser, Hobelwellenschutz nach CE, Endschlater gegen unbeabsichtigtes Einschalten

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Digitalanzeige für Dickentisch
- Schiebstock

weitere Produktbilder:

0/8/08-1059_2.jpg.jpg



Stabiler Dickentisch mit Pinolenführung und Abstützung für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen,...



Die Abrichttische klappen zur Rückseite der Maschine auf, dadurch platzsparende Austellung möglich

MASCHINEN

Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube -
Anschlussdurchmesser 120 mm