

Bernardo ADM 300 Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1085]

~~2.568,00€~~**2.199,00€**

Die Maschinen mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei diesen Maschinen selbstverständlich.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	305 mm
Tischlänge	1510 mm
Tischhöhe	915 mm
Hobelwellendrehzahl	5500 U/min
Hobelmesser	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser	78 mm
Abrichtanschlag	1105 x 155 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

Dickenhobel

Tischlänge	585 mm
Hobelbreite	300 mm
Dickendurchlass min./max.	3 - 220 mm
Max. Spanabnahme	3 mm

MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	6,6 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1700 x 790 x 1080 mm
Gewicht ca.	280 kg

Beschreibung:

- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
- Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
- Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden
- Serienmäßig mit hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
- Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstelllehre
- Integriertes Fahrwerk
- Schiebestock

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2055 DC 400 - 230 V

B08-1500 Hobelmessereinstelllehre HML

B12-2060 DC 400 - 400 V

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B15-1004 Hobelmesser 305 x 25 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1088 Langlochbohrereinrichtung ADM 300 / ADM 300 V


B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

weitere Produktbilder:

MASCHINEN


Plangeschliffene, leicht hochklappbare
Abrichttische verriegeln in der aufgeklappten
Position automatisch.



Durch die präzisionsgelagerte 4-Messerwelle
und der schrägverzahnten Einzugswalze
werden beste Hobelergebnisse erzielt.



Die Tischlippen in Kombination mit dem
gelochten Späneleitblech ergeben eine geringe
Lärmbelastigung.



0/8/08-1085_16.jpg



Sehr platzsparende Konstruktion durch den
seitlich geführten Abrichtanschlag.



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für
Langlöcher, Dübel- und
Schräglöcherbohrungen,....



Ergonomisch angebrachte Bedienelemente
zum Einstellen der gewünschten
Spanabnahme.