

Bernardo ADM 300 Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1085]

~~2.568,00€~~**2.199,00€**

Die Maschinen mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei diesen Maschinen selbstverständlich.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	305 mm
Tischlänge	1510 mm
Tischhöhe	915 mm
Hobelwellendrehzahl	5500 U/min
Hobelmesser	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser	78 mm
Abrichtanschlag	1105 x 155 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

Dickenhobel

Tischlänge	585 mm
Hobelbreite	300 mm
Dickendurchlass min./max.	3 - 220 mm
Max. Spanabnahme	3 mm

MASCHINEN

Vorschubgeschwindigkeit	6,6 m/min
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1700 x 790 x 1080 mm
Gewicht ca.	280 kg

Beschreibung:

- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
- Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
- Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden
- Serienmäßig mit hobelmessereinstelllehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
- Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstelllehre
- Integriertes Fahrwerk
- Schiebestock

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B12-2055 DC 400 - 230 V

B08-1500 Hobelmessereinstelllehre HML

B12-2060 DC 400 - 400 V

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B15-1004 Hobelmesser 305 x 25 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1088 Langlochbohrereinrichtung ADM 300 / ADM 300 V

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

weitere Produktbilder:

MASCHINEN


Plangeschliffene, leicht hochklappbare
Abrichttische verriegeln in der aufgeklappten
Position automatisch.



0/8/08-1085_16.jpg



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für
Langlöcher, Dübel- und
Schrägllochbohrungen,....



Durch die präzisionsgelagerte 4-Messerwelle
und der schrägverzahnten Einzugswalze
werden beste Hobelergebnisse erzielt.



Sehr platzsparende Konstruktion durch den
seitlich geführten Abrichtanschlag.



Ergonomisch angebrachte Bedienelemente
zum Einstellen der gewünschten
Spanabnahme.



Die Tischlippen in Kombination mit dem
gelochten Späneleitblech ergeben eine geringe
Lärmbelastigung.