

Bernardo ADM 300 V Abricht- und Dickenhobelmaschinen [B08-1087A]

~~2.832,00€~~**2.549,00€**

Die Maschinen mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis für den professionellen Heimwerker. Forderungen wie Stabilität, kurze Umrüstzeiten und hohe Leistungsreserven sind bei diesen Maschinen selbstverständlich. Zusätzlich verfügt dieses Modell über eine stufenlose Vorschubgeschwindigkeit, ideal zum Anpassen an das jeweilige Werkstück.

Technische Daten:

Abrichthobel

Abrichtbreite	305 mm
Tischlänge	1510 mm
Tischhöhe	915 mm
Hobelwellendrehzahl	5500 U/min
Hobelmesser	4 Stk.
Hobelwellendurchmesser	78 mm
Abrichtanschlag	1105 x 155 mm
Abrichtanschlag schwenkbar	90° bis 45°
Max. Spanabnahme	3 mm

Dickenhobel

Tischlänge	585 mm
Hobelbreite	300 mm
Dickendurchlass min./max.	3 - 220 mm

MASCHINEN

Max. Spanabnahme	3 mm
Vorschubgeschwindigkeit	1 - 10 m/min, stufenlos
Absauganschluss Ø	100 mm
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	3,0 kW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	4,2 kW (5,7 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1700 x 790 x 1080 mm
Gewicht ca.	280 kg

Beschreibung:

- Aufklappbare Abrichttische zum schnellen Umstellen auf das Dickenhobeln
- Integrierte umklappbare Spanauswurfhaube - Anschlussdurchmesser 100 mm
- Beide Abrichttische mit Feineinstellung und lärm-dämmenden Tischlippen
- Wartungsfreie 4-Messerwelle mit Hobelmesser in HSS-18%-Qualität
- Spiralverzahnte Einzugswalze für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
- Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
- Seitlich geführter Abrichtanschlag, dadurch kann die Maschine direkt an die Wand gestellt werden
- Serienmäßig mit stufenlos einstellbarer Vorschubgeschwindigkeit (1 - 10 m/min)
- Serienmäßig mit hobelmessereinstellehre für optimales Einstellen der Hobelmesser
- Durchzugsstarker Antriebsmotor mit hohen Leistungsreserven

Lieferumfang:

- Hobelmesser in HSS-Qualität
- Hobelmessereinstellehre
- Stufenloser Vorschub
- Integriertes Fahrwerk
- Digitalanzeige für Dickentisch
- Schiebestock

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B54-1000 Waxilit-Gleitmittel 1 kg, Paste

B15-1004 Hobelmesser 305 x 25 x 3 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B08-1088 Langlochbohrereinrichtung ADM 300 / ADM 300 V

B16-2003 Langlochbohrerset 6-tlg., linksdrehend

weitere Produktbilder:

Plangeschliffene, leicht hochklappbare Abrichttische verriegeln in der aufgeklappten Position automatisch. (Abbildung ADM 300)



0/8/08-1087a_2.jpg



Die Langlochbohrereinrichtung ist ideal für Langlöcher, Dübel- und Schräglochbohrungen (optional)....

MASCHINEN

Durch die präzisionsgelagerte 4-Messerwelle und der schrägverzahnten Einzugswalze werden beste Hobelergebnisse erzielt.



Sehr platzsparende Konstruktion durch den seitlich geführten Abrichtanschlag



Stufenlos einstellbare Vorschubgeschwindigkeit, optimal für verschiedene Holzarten



Ergonomisch angebrachte Bedienelemente zum Einstellen der gewünschten Spanabnahme.