Bernardo T 700 - 400 V Tischfräsmaschinen mit starrer Frässpindel [B09-12630]

~~1.740,00€~~
1.688,00€



Bei der Entwicklung der Tischfräsmaschine T 700 wurde auf Sicherheit und einfache Handhabung größter Wert gelegt, um gute Arbeitsbedingungen und optimalen Bedienungskomfort zu gewährleisten. Die stabile Konstruktion aus Grauguss und Stahl gewährleistet auch auf Dauer hohe Fertigungsqualität und Präzision.

Technische Daten:

Tischabmessung	700 x 700 mm
Arbeitshöhe	840 mm
Spindeldurchmesser	30 mm
Höhenverstellung der Spindel	105 mm
Aufspannlänge	100 mm
Max. Werkzeugdurchmesser	200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar	95 mm
Spindeldrehzahl	1800/3000/6000/9000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%	2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%	3,0 kW (4,0 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	930 x 760 x 1160 mm
Gewicht ca.	157 kg

Beschreibung:

- Robuste Fräserschutzhaube mit feineinstellbaren Aluminium-Anschlagschienen
- Schnelles und einfaches Ablesen der Spindeldrehzahl mittels Digitalanzeige
- Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
- Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
- Inklusive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss diam. 100 mm und Schleifwalze diam. 75 mm
- Verwindungssteifer Arbeitstisch aus Grauguss für höchste Präzision
- Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für bequemes Arbeiten
- Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahlkonstruktion
- Großer Drehzahlbereich von 1800 - 9000 U/min (4 Stufen)
- Handrad mit Skala für die Höhenverstellung der Frässpindel

Lieferumfang:

- Wechselspindel 30 mm
- Wechselspindel für Schaftfräser 6, 8, 12 mm
- Spannzangen 6, 8, 12 mm
- Schleifwalze diam. 75 mm - K 100
- Gehrungsanschlag
- Digitale Drehzahlanzeige
- Rechts-/Linkslauf
- Schutz- und Andrückvorrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B09-12501 Integralschienen für T 500 / T 700 / T 500 PR / T 500 PF / T 800 F

B09-1253C Wechselspindel 30 mm für T 500 PF

B09-1253D Wechselspindel für Schaftfräser 6, 8, 12 mm für T 500 PF

B12-2085 DC 250 CF

B12-2043 DC 230 E - 230 V

B12-2044 DC 230 E - 400 V

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B13-1015 AF 32 - 400 V

B16-2210 Trapez-Verleimfräser 130 x 60 x 30 mm

weitere Produktbilder:














