

Bernardo DC 230 E - 400 V Absauganlagen [B12-2044]

~~328,80€~~**303,00€**

Das Modell DC 230 E ist das ideale Gerät für den kostenbewussten Heimwerker, der seinen Arbeitsplatz späne- und staubfrei haben möchte. Durch die optional erhältliche Feinstaub-Filterpatrone FP 1 werden auch feinste Dtaubpartikel gefiltert und zusätzlich die Absaugleistung erhöht.

Technische Daten:

Luftleistung	1000 m ³ /h
Filterfläche	0,85 m ²
Max. Unterdruck	1020 Pa
Absauganschluß Ø	100 mm
Spänesackinhalt	100 l
Leerlaufdrehzahl	2950 U/min
Schalldruck	86,5 dB
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,75 kW (1,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,0 kW (1,35 PS)
Spannung	400 V / 50 Hz
Maschinenabmessung (B x T x H)	740 x 470 x 1900 mm
Gewicht ca.	26 kg

Beschreibung:

- Zum Anschluss an stationäre und mobile Holzbearbeitungsmaschinen
- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und Lüfterrad
- Spiralabsaugschlauch 2,5 m im Lieferumfang enthalten
- Höherer Bedienkomfort durch großzügiges Spänesackvolumen
- Unkomplizierter Spänesackwechsel durch Spanngurt mit Schnellklemmung

MASCHINEN

Lieferumfang:

- Absaugschlauch 2,5 m
- Filtersack
- Spänesack
- Fahreinrichtung

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-1012 Feinstaub-Filterpatrone FP 1

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1140 Erdungsset ES 1

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1000 Filtersack für DC 230 E

B12-1004 Plastiksack für DC 230 / DC 230 E / DC 250 CF (10 Stk.)

B12-1115 Spanngurt für DC 230 / DC 230 E / DC 250 CF

B12-1152 Einschaltautomatik ALV 2

B12-1119 Spanngurt für FP 1 für DC 250 CF

weitere Produktbilder:



1/2/12-2043_2.jpg



Modell wahlweise in 230 V oder 400 V erhältlich



Filterpatrone (Option) erhöht die Saugleistung durch größere Filterfläche



Einschaltautomatik ALV 2: Beim Ein- bzw. Ausschalten der Holzbearbeitungsmaschine wird die Absauganlage mit Zeitverzögerung zu- bzw. abgeschaltet (Option).