# **MASCHINEN**

# Bernardo CSM 2600 Format Kreissäge- Fräsmaschinen [B08-1182]

4.800,00€ **4.416,00**€



Die kombinierte Formatkreissäge-Fräsmaschine CSM 2600 mit 2 Motoren ist das perfekte Bearbeitungszentrum für den professionellen Anwender. Sowohl die robuste Konstruktion als auch die großzügige Dimensionierung der Maschine bieten beste Arbeitsbedingungen beim Zuschneiden von Massivholz oder großen Platten, auch Dekorplatten können mit Hilfe des Vorritzers (Standard) mühelos bearbeitet werden.

#### **Technische Daten:**

### Kreissäge

| Tischabmessung                    | 860 x 450 mm  |
|-----------------------------------|---------------|
| Tischhöhe                         | 850 mm        |
| Tischverlängerung                 | 500 x 310 mm  |
| Tischverbreiterung                | 860 x 880 mm  |
| Auslegertisch mit Rolle           | 760 x 530 mm  |
| Formattisch                       | 2600 x 270 mm |
| Besäumlänge                       | 2600 mm       |
| Max. Sägeblattdurchmesser         | 315 x 30 mm   |
| Max. Schnitthöhe 90°/45°          | 100 / 80 mm   |
| Schnittbreite am Parallelanschlag | 1270 mm       |
| Drehzahl Hauptsägeblatt           | 4500 U/min    |
| Drehzahl Vorritzersägeblatt       | 8500 U/min    |
| Vorritzersägeblatt                | 2-100 x 20 mm |

| SINDHUBER                                 | 3363 ULMERFELD | RÖMERSTRASSE 6          | 07475 590 590 | MASCHINENSHOP@SINDHUBER.AT |
|---|----------------|-------------------------|---------------|----------------------------|
| MASCHINEN                                 |                |                         |               |                            |
| Absauganschluss Ø                         |                | 100 mm                  |               |                            |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  |                | 2,8 kW (3,8 PS)         |               |                            |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% |                | 3,9 kW (5,3 PS)         |               |                            |
| Fräse                                     |                |                         |               |                            |
| Spindeldurchmesser                        |                | 30 mm                   |               |                            |
| Höhenverstellung                          |                | 100 mm                  |               |                            |
| Frästischöffnungen                        |                | 80 / 100 / 140 / 190 mn | n             |                            |
| Aufspannlänge                             |                | 100 mm                  |               |                            |
| Max. Werkzeugdurchmesser                  |                |                         |               |                            |
| - beim Profilieren                        |                | 180 mm                  |               |                            |
| - beim Zapfenschneiden                    |                | 200 mm                  |               |                            |
| Spindeldrehzahl                           |                | 1800 / 3000 / 6000 / 90 | 000 U/min     |                            |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  |                | 2,8 kW (3,8 PS)         |               |                            |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% |                | 3,9 kW (5,3 PS)         |               |                            |
| Spannung                                  |                | 400 V                   |               |                            |
| Maschinenabmessung (B x T x H)            |                | 2600 x 3090 x 1250 mi   | m             |                            |
| Gewicht ca.                               |                | 391 kg                  |               |                            |

#### Beschreibung:

- Stabiler Auslegertisch zum Bearbeiten von großen und schweren Platten ohne zusätzliche Hilfe
  Tischverbreiterung für Schnittbreiten bis 1270 mm im Lieferumfang enthalten
  Serienmäßig mit 4 Fräsgeschwindigkeiten, schnell und einfach ablesbar über LED
  Fräsanschlag mit eloxierten Anschlagschienen und Feineinstellung
  Zum Auflegen von großen und schweren Platten serienmäßig mit Tischverbreiterung und -verlängerung
  Abklappbarer Parallelanschlag mit 40 mm Rundstangenführung
  Ausziehbarer Teleskopanschlag (bis 2260 mm), am Auslegertisch vorne und hinten montierbar
  Erhöhter Bedienkomfort durch den soliden Parallelanschlag mit Lupe
  Großdimensionierter Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen

## Lieferumfang:

- Besäumschuh
  Fräserschutzhaube
  Schleifhülse diam. 75 mm
  Schutz- und Andrückvorrichtung
  Tischverlängerung und -verbreiterung
  Ausziehbarer Teleskopanschlag
   2-teiliges Vorritzsägeblatt 2-100 x 20 mm / Z 24
  Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss und Schlauch
  Gehrungsanschlag mit Exzenterspanner
  Anschlagklappe mit Feineinstellung
  Auslegertisch mit Rolle
  HM-Sägeblatt 315 x 3,0 x 30 mm / Z 40
  LED-Drehzahlanzeige
  Frässpindel mit Rechts-Linkslauf
  Schiebestock

- SchiebestockBedienwerkzeug

## Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2060 DC 400 - 400 V

B17-1604 Vorritzsägeblatt 2-100 x 20 mm

# **MASCHINEN**

B17-1653 3-tlg. Sägeblattset 315 mm, im Alukoffer

B16-2349 Universal-Profilmesserkopfset 100 x 40 x 30 mm

3363 ULMERFELD

B12-1077 PU-Spirabsaugschlauch diam. 100 mm (6 m)

B12-1150 Einschaltautomatik ALV 10

B12-1069 PVC-Spiralabsaugschlauch diam. 100 mm (4 m)

## weitere Produktbilder:





Der eloxierte Parallelanschlag ermöglicht durch die spezielle Profi Iform das Ablesen desselben Maßes, unabhängig davon, ob an der hohen oder niedrigen Führung gesägt wird.









Das bis 45° schwenkbare Sägeaggregates kann mittels Handrad für Schnitthöhen bis 100 mm eingestellt werden.

