Bernardo HV 80 OSZI Kantenschleifmaschinen [B11-4150]

~~1.344,00€~~
1.199,00€

Die leistungsstarke und vielseitige Kantenschleifmaschine HV 80 OSZI ist zum Schleifen von Holz, Glas, Kunststoffen und NE-Metallen geeignet. Bei Verwendung von Gewebebändern kann man auch Metalle schleifen. Durch die stufenlose Schrägstellung der vertikalen Seitenfläche erhöht sich der Einsatzbereich zusätzlich.

Technische Daten:

Arbeitstisch	850 x 300 mm
Tischhöhenverstellung	90 mm
Bandlänge	2510 mm
Bandbreite	150 mm
Schleifbandrückwand	950 x 200 mm
Schleifaggregat arretierbar	90° / 0°
Bandgeschwindigkeit	16 m/sek.
Zusatztisch	300 x 250 mm
Absauganschluss Ø	100 mm
Rollendurchmesser	110 mm
Motor-Abgabeleistung S_1 100%	1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S_6 40%	2,1 kW (2,8 PS)
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (B x T x H)	1400 x 680 x 1220 mm
Gewicht ca.	148 kg

Beschreibung:

- Höhenverstellbarer Graugusstisch, das Schleifband wird in der gesamten Breite genutzt
- Gefederte Spanneinrichtung gewährleistet eine gleichmäßige Bandspannung
- Durch die Oszillation ist eine optimale Ausnutzung des Schleifbandes gewährleistet
- Serienmäßig mit Gehrungsanschlag von -45° bis +45° verstellbar
- Schnelles und einfaches Wechseln des Schleifbandes mittels Spannhebel
- Werkzeugschrank mit Ablage im Lieferumfang enthalten

Lieferumfang:

- Schleifband 2510 x 150 mm - K100
- Zusatztisch
- Gehrungsanschlag
- Schleifbandoszillation
- Anschlagschiene
- Untergestell (mit Werkzeugablage)

Lieferbares Sonderzubehör:

B12-2045 DC 300 - 400 V

B11-2175 Schleifbandreiniger

B11-2010B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 60 (5 Stk.)

B11-2011B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 80 (5 Stk.)

B11-2012B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 100 (5 Stk.)

B11-2013B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 120 (5 Stk.)

B11-2014B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 150 (5 Stk.)

B11-2008B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 180 (5 Stk.)

B11-2009B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 220 (5 Stk.)

B11-2014C Papierschleifband - Kombiset 2510 x 150 mm

B11-2014B Papierschleifband 2510 x 150 mm - K 150 (5 Stk.)

weitere Produktbilder:

Schleifaggregat kann in jeder beliebigen Position von 0° – 90° stufenlos geklemmt werden

1/1/11-4150_2.jpg



Der höhenverstellbare Zusatztisch ermöglicht das Schleifen von Konturen an der Umlenkrolle

Die Höhenverstellung des Arbeitstisches erfolgt über ein ergonomisch angebrachtes Handrad an der Vorderseite der Maschine



Serienmäßig mit Gehrungsanschlag und Gradskala für genauen Winkelschliff.



Gefederte Bandspannung, dadurch automatischer Ausgleich von Bandlängendifferenzen.

Linearführung des Schleifaggregates in vertikaler Richtung (anstelle Schwenkbewegung) für einwandfreie Schleifergebnisse.