

Bernardo EBS 128 C - 400 V Metallbandsägen [B04-1107]

~~768,00€~~
722,00€



Die preiswerte Metallbandsäge EBS 128 C mit dem optimalen Schnittbereich für den Profiheimwerker vereint große Leistung und einfache Handhabung.

Technische Daten:

Schnittbereich rund 90°	125 mm
Schnittbereich flach 90°	100 x 150 mm
Schnittbereich rund 45°	95 mm
Schnittbereich flach 45°	95 x 76 mm
Schnittbereich rund 60°	50 mm
Schnittbereich flach 60°	50 x 56 mm
Arbeitshöhe	730 mm
Sägebandabmessung	1638 x 13 x 0,65 mm
Schnittgeschwindigkeiten	23 / 34 / 54 m/min
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,55 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	0,75 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x B x H)	1000 x 550 x 1100 mm
Gewicht ca.	68 kg

MASCHINEN

Beschreibung:

- Doppelgehrungsschneiden möglich (-45° bis +60 °)
- Stufenlose, hydraulische Absenkung des Sägebügels
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm
- 3 Geschwindigkeiten mit Keilriemen einstellbar
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Gehrungseinstellung erfolgt über Sägebügel
- Inklusive Schnellspannschraubstock mit Werkstückanschlag

Lieferumfang:

- Sägeband
- Schnellspannschraubstock
- Werkstückanschlag
- Automatische Endabschaltung
- Fahrbares Maschinenuntergestell
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Separater Not-Halt-Taster nach CE

Lieferbares Sonderzubehör:


B47-1010 Sägeband HSS 1638 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

B47-1011 Sägeband HSS 1638 x 13 x 0,65 - 8 ZpZ

B47-1012P Sägeband BiFlex 1638 x 13 x 0,65 - 14 ZpZ

B47-1014 Sägeband BiFlex 1638 x 13 x 0,6 - Vario 6/10 ZpZ

weitere Produktbilder:



Kugelgelagerte Sägebandführung, einstellbar auf die jeweilige Werkstückbreite.



Schwenkbarer Sägebügel zum Doppelgehrungsschneiden von -45° bis +60°.



0/4/04-1106_2.jpg



Für feinfühliges Absenken des Sägebügels serienmäßig mit Hydraulikzylinder ausgerüstet.