

Bernardo EBS 181 Metallbandsägen [B04-1130]

~~1.536,00€~~
1.475,00€



Die qualitativ hochwertige Metallbandsäge EBS 181 verhindert durch ihre stabile Konstruktion ein Verlaufen des Sägebandes und garantiert dadurch präzise Schnitte. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich beim kostenbewussten Anwender.

Technische Daten:

Schnittbereich rund 90°	180 mm
Schnittbereich flach 90°	180 x 210 mm
Schnittbereich rund 45°	90 mm
Schnittbereich flach 45°	140 x 80 mm
Arbeitshöhe	550 mm
Sägebandabmessung	2360 x 20 x 0,9 mm
Schnittgeschwindigkeiten	34 / 41 / 59 / 98 m/min
Kühlmittelbehälter	9 Liter
Kühlmittelpumpe	25 W
Motor-Abgabeleistung S ₁ 100%	0,75 kW
Motor-Aufnahmeleistung S ₆ 40%	1,1 kW
Spannung	400 V
Maschinenabmessung (L x T x H)	1250 x 520 x 1000 mm
Gewicht ca.	130 kg

Beschreibung:

MASCHINEN

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien, ...
- Schnellspannschraubstock für Gehrungsschnitte bis 45° verstellbar
- Doppelt kugelgelagerte Sägebandführung für optimalen Bandlauf
- Auflagedruck des Sägebügels mittels Ventil regulierbar
- Automatische Sägebandabschaltung nach Schnittende
- Inklusive Kühlmittleinrichtung, platzsparend im Maschinenkörper untergebracht
- Ruhiger und vibrationsarmer Lauf für optimale Schnittergebnisse
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Grauguss
- Inklusive Werkstückanschlag für rationelles Arbeiten

Lieferumfang:

- Sägeband
- Kühlmittleinrichtung
- Werkstückanschlag
- Schnellspannschraubstock
- Fahrbares Maschinenuntergestell
- Motorschutzschalter
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Separater Not-Halt-Taster nach CE

Lieferbares Sonderzubehör:

B47-1015 Sägeband HSS 2360 x 20 x 0,9 - 14 ZpZ

B47-1016 Sägeband HSS 2360 x 20 x 0,9 - 8 ZpZ

B47-1017 Sägeband BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - 14 ZpZ

B47-1019 Sägeband BiFlex 2360 x 20 x 0,9 - Vario 8/12 ZpZ

B47-1020 Sägeband BiFlex 2360 x 20 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ

B54-1206 Universal-Kühlmittelkonzentrat MN 1103, im 5 l Kanister

weitere Produktbilder:



Zentrale Anordnung der Schaltelemente am Sägebügel



0/4/04-1130_9.jpg



Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis



Leistungsstarke Kühlmittleinrichtung, platzsparend im Untergestell integriert.

