

## Bernardo HBS 275 - 400 V Metallbandsägen [B04-1695]

~~2.580,00€~~**2.299,00€**

Das Modell HBS 275 ist eine präzise Horizontalbandsäge für den universellen Einsatz. Merkmale dieser Maschine sind der Hydraulikzylinder zum feinfühligem Absenken des Sägebügels sowie ein Manometer für die Bandspannungsanzeige.

### Technische Daten:

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Schnittbereich rund 90°                   | 225 mm               |
| Schnittbereich quadrat 90°                | 200 x 200 mm         |
| Schnittbereich flach 90°                  | 245 x 150 mm         |
| Schnittbereich rund 45°                   | 160 mm               |
| Schnittbereich quadrat 45°                | 160 x 160 mm         |
| Schnittbereich rund 60°                   | 100 mm               |
| Schnittbereich quadrat 60°                | 100 x 100 mm         |
| Arbeitshöhe                               | 910 mm               |
| Sägebandabmessung                         | 2480 x 27 x 0,9 mm   |
| Schnittgeschwindigkeiten 400 V            | 45 / 90 m/min        |
| Kühlmittelpumpe S <sub>1</sub> 100%       | 100 W                |
| Motor-Abgabeleistung S <sub>1</sub> 100%  | 1,1 kW               |
| Motor-Aufnahmeleistung S <sub>6</sub> 40% | 1,5 kW               |
| Spannung                                  | 400 V                |
| Maschinenabmessung (L x T x H)            | 1430 x 720 x 1700 mm |

## MASCHINEN

Gewicht ca.

190 kg

### Beschreibung:

- Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien aus Eisen und NE-Materialien
- Für Gehrungsschnitte kann der Sägebügel bis 60° geschwenkt werden
- Stufenlos regelbare Absenkung über Hydraulik-Absenkzylinder
- Verwindungsfreier, stark dimensionierter Sägearm aus Grauguss
- 2 Sägebandgeschwindigkeiten für optimale Schnittergebnisse
- Robuste Konstruktion, daher ruhiger und vibrationsfreier Lauf
- Automatische Endabschaltung nach Materialdurchschnitt
- Robuster Schraubstock aus Grauguss mit Schnellarretierung
- Kugelgelagerte Sägebandführung mit Schnellverstellung zum Anpassen an die Werkstückbreite garantiert ein optimales Arbeitsergebnis

### Lieferumfang:

- Sägeband
- Werkstückanschlag
- Untergestell
- Manometer für Bandspannung
- Schraubstock mit Schnellarretierung
- Kühlmiteleinrichtung
- Hydraulik-Absenkzylinder
- Motorschutzschalter
- Automatische Endabschaltung

### Lieferbares Sonderzubehör:

B07-1505 RB 1000 A

B07-1510 RB 2000 A

B07-1515XL RB 3000 A

B47-1032 Sägeband BiFlex 2480 x 27 x 0,9 mm - Vario 6/10 ZpZ

B07-1461 RB 4 - 1000

B07-1462 RB 7 - 2000

B07-1463XL RB 10 - 3000

B07-1466 LS 1 für RB 4 - 1000

B07-1467 LS 2 für RB 7 - 2000


B07-1468XL LS 3 für RB 10 - 3000

B07-1463XL RB 10 - 3000

### weitere Produktbilder:



0/4/04-1696\_2\_1.jpg



Der Sägebügel kann für Gehrungsschnitte von 90° bis 60° verstellt werden.



Schaltelemente übersichtlich im Elektropaneel



Der massive Schraubstock aus Grauguss ist



Für feinfühliges Absenken des Sägebügels

**MASCHINEN**

angebracht.

mit einer Schnellarretierung ausgestattet -  
optimal für Serienarbeiten.

serienmäßig mit Hydraulikzylinder ausgestattet.